


Lámpara de trabajo LED Silhouette

NEW

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo, color de la luz ajustable de blanco cálido a blanco luz diurna (2700-5500 K). **Control gestual para ajustar el color y el brillo de la luz y para encenderla y apagarla.**

Con pie magnético (Ø 66 mm, 180 N) para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación. Cable de conexión flexible de 2 m con toma jack. Se suministra con fuente de alimentación de 24 V con euroenchufe y cable largo de 1,8 m de entrada y salida de la fuente de alimentación.



IP65



9063

Ref.

€

357,05

(W109)

Modelo	Flujo luminoso lm	Ángulo de haz °	Consumo energético W	Dimensiones del cabezal mm	Longitud total mm	Ref.
Silhouette	960	120	10	210 x 30 x 20/10	750	...0045

Lupa con luz LED Slim

NEW

Características: cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector acrílico satinado antes del chip de luz LED. Iluminación uniforme y sin reflejos, así como antideslumbrante y sin parpadeo, blanco luz diurna (5500 K). **Lupa con 6 aumentos y lente de cristal de Ø 100 mm.** Con pie magnético (Ø 66 mm, 180 N) para montar directamente en la máquina. Protegida contra polvo y salpicaduras de agua hasta el acoplamiento de la fuente de alimentación. Cable de conexión flexible de 2 m con toma jack. Se suministra con fuente de alimentación de 24 V con euroenchufe y cable largo de 1,8 m de entrada y salida de la fuente de alimentación.



IP65



9063

Ref.

€

362,53

(W109)

Modelo	Flujo luminoso lm	Ángulo de haz °	Consumo energético W	Dimensiones del cabezal mm	Longitud total mm	Ref.
Slim	460	160	7,5	160	600	...2005

Accesorios para lámparas de trabajo LED

9063 9005 Base de fijación
De metal, galvanizado. Para placas de 90 mm de grosor.

9063 9010 Soporte magnético
Para fijación en superficies metálicas verticales.

9063 9015 Pie de apoyo
De acero, con recubrimiento de polvo



9063

Ref.

€

31,15

47,11

43,95

(W109)

Características	Ref.
Base de fijación	...9005
Soporte magnético	...9010
Pie de apoyo	...9015



9063 9005



9063 9010



9063 9015



Lámpara de trabajo LED Prolyx

Características: con un brazo de lámpara flexible de 650 mm de longitud. Cabezal de lámpara de aluminio con lente de vidrio protector antes del chip de luz LED, blanco luz diurna (5500 K). Interruptor basculante para encender y apagar **directamente en el cabezal de lámpara**. Con pie magnético (Ø 50 mm) para montaje directo en la máquina y cable de conexión de 1,8 m con fuente de alimentación de 12 V.

IP63



9046

Ref.

€

314,00

(W107)

Modelo	Flujo luminoso lm	Ángulo de haz °	Consumo energético W	Ref.
Prolyx P-10W ML	800	100	10	...0010