

## Tubo flexible de PVC tejido, transparente

**Características:** estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de PVC blando, extremadamente flexible y resistente a la rotura. Con acoplamiento de seguridad y conector de acoplamiento de AN 7,4. Gran resistencia al ozono, rango de temperaturas entre -20 °C y +60 °C.

**Aplicación:** adecuado para aire comprimido, agua y líquidos conforme al reglamento alimentario UE N° 10/2011/EU (simulaciones A, B, C).



Ø interior mm	Grosor de pared mm	Ø exterior mm	Presión de servicio bar	Longitud m	9445 €	Ref.
6	3	12	25	10	9,17	...0101
6	3	12	25	25	22,95	...0106
6	3	12	25	50	44,67	...0111
9	3	15	22	10	11,59	...0116
9	3	15	22	25	28,38	...0121
9	3	15	22	50	56,76	...0126
12,5	3	18,5	15	10	16,17	...0131
12,5	3	18,5	15	25	40,45	...0136
12,5	3	18,5	15	50	79,69	...0141

(W107)



## Tubo flexible de aire comprimido de PVC con acoplamiento de seguridad y conector

**Características:** estructura de 3 capas con núcleo de PVC blando, refuerzo de poliéster y cubierta de PVC blando, extremadamente flexible y resistente a la rotura. Con acoplamiento de seguridad y conector de acoplamiento de AN 7,4. Gran resistencia al ozono, rango de temperaturas entre -20 °C y +60 °C.

**Aplicación:** apto para el suministro de aire comprimido en herramientas neumáticas.

**Nota:** sin riesgo de latigazos ni cortes accidentales.

No es apropiado para el montaje directo en herramientas vibradoras.



Ø interior mm	Grosor de pared mm	Ø exterior mm	Presión de servicio bar	Longitud m	9445 €	Ref.
6,3	2,35	11,0	12	10	60,56	...0400
6,3	2,35	11,0	12	20	80,40	...0405
9,0	2,75	14,5	12	10	61,96	...0410
9,0	2,75	14,5	12	20	84,13	...0415
12,7	3,15	19,0	12	10	100,60	...0420
12,7	3,15	19,0	12	20	135,38	...0425

(W109)



## Juego de tubo flexible de PVC tejido

**Características:** tubo flexible de PVC transparente con conexiones de latón. Flexible, resistente a la presión, a la fricción y al envejecimiento. Rangos de temperatura de -20 °C a +60 °C. Suministro con acoplamiento rápido y manguito de inserción AN 7,2.



Longitud m	Grosor de pared mm	Presión de servicio bar	9465	9467	9469	Ref.
			6 ID/12 AD €	9 ID/15 AD €	13 ID/20 AD €	
5	3,0	15	18,22	19,40	-	...0005
10	3,0	15	29,67	32,15	-	...0010
5	3,5	15	-	-	28,73	...0006
10	3,5	15	-	-	50,73	...0010
15	3,0	15	41,13	44,82	-	...0015
20	3,0	15	52,58	57,53	-	...0020
25	3,0	15	64,05	70,24	-	...0025

(W109)

(W109)

(W109)



## Cortatubos

**Características:** de plástico, estable y práctica, varilla recambiable.

**Aplicación:** adecuado para todos los tubos flexibles de plástico habituales.



Hasta Ø de tubo mm	9465 €	Ref.
14	10,11	...9000

(W109)



## Soporte para tubo flexible

**Características:** de aluminio, con disposición de agujeros variable para montarse fácilmente en paredes. Las perforaciones inferiores garantizan una superficie lisa.



Tamaño	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	9445 €	Ref.
pequeño (35-40 m con AN de 6 mm)	187	70	82	24,04	...0245
mediano (45-50 m con AN de 9 mm)	254	106	105	49,25	...0250
grande (45-50 m con AN de 13 mm)	348	137	157	58,20	...0255

(W109)

