

Comprobador de inflado de neumáticos Digital

Características: con conexión rápida y funda protectora totalmente engomada, manómetro de presión con indicador en bar y psi, así como tobera insertable de latón. La pantalla LCD permite una lectura fácil y una visualización más precisa de los decimales. Ajuste automático del punto cero y desconexión automática después de 15 segundos. Suministro con 2 micropilas AAA/LR03.

Aplicación: para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG 8 como las de automóviles, maquinaria de construcción, tractores, motocicletas, bicicletas y mucho más.



Rango de medición bar	Longitud del tubo flexible cm	Conexión	RIEGLER	
			9446 sin calibrar €	Ref. ...0212
0-12	50	Conector de acoplamiento, AN 7,2 – 7,8	147,43 (W107)	



Comprobador de inflado de neumáticos manual

Características: con conexión rápida y funda protectora totalmente engomada, manómetro de presión con indicador en bar y psi, así como tobera insertable de latón.

Aplicación: para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG 8 como las de automóviles, maquinaria de construcción, tractores, motocicletas, bicicletas y mucho más.



Rango de medición bar	Longitud del tubo flexible cm	Conexión	RIEGLER	RIEGLER	Ref. ...0012
			9445 calibrado €	9446 sin calibrar €	
0-12	50	Conector de acoplamiento, AN 7,2 – 7,8	126,80 (W109)	99,38 (W109)	



Comprobador de inflado de neumáticos manual

Características: con conexión rápida y funda protectora totalmente engomada, manómetro de presión con indicador en bar y psi, así como tobera insertable de latón.

Aplicación: para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG 8 como las de automóviles, maquinaria de construcción, tractores, motocicletas, bicicletas y mucho más.



Rango de medición bar	Longitud del tubo flexible cm	Conexión	RIEGLER	
			9446 sin calibrar €	Ref. ...0112
0-12	50	Conector de acoplamiento, AN 7,2 – 7,8	61,85 (W109)	



Comprobador de inflado de neumáticos manual

Características: con conexión rápida y funda protectora totalmente engomada, manómetro de presión con indicador en bar y psi, así como tobera insertable.

Aplicación: para todas las válvulas de neumáticos con rosca VG 8 como las de automóviles, maquinaria de construcción, tractores, motocicletas, bicicletas y mucho más.



Rango de medición bar	Longitud del tubo flexible cm	Conexión	HAZET	
			0305 sin calibrar €	Ref. ...0385
0-12	40	Conector de acoplamiento, diámetro nominal 7,2	50,13 (W105)	

