

Pistola de soplado de plástico

Características: carcasa de poliamida resistente. Boquilla desenroscable.

Aplicación: para limpiar mediante soplado y limpiar máquinas, motores e instalaciones, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos y moldeados.

- 9480** Con tobera corta.
- 9483** Con tubo de prolongación de 105 mm.
- 9482** Con tubo de prolongación de 105 mm y capuchón protector.
- 9481** Con tubo de prolongación de 105 mm, caperuza protectora y tobera reductora de ruido.



Conexión	RIEGLER 9480	RIEGLER 9483	RIEGLER 9482	RIEGLER 9481	Ref.
	€	€	€	€	
Conector de acoplamiento DN 7,2	13,85	13,71	15,53	19,00	...0072
Rosca hembra G 1/4"	13,07	—	15,18	18,11	...0014
	(W109)	(W109)	(W109)	(W109)	

Pistola neumática de aluminio

Características: carcasa de fundición a presión de aluminio niquelada, con tobera estándar.

Aplicación: para limpiar mediante soplado y limpiar máquinas, motores e instalaciones, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos y moldeados.

Conexión	Orificio de tobera mm	RIEGLER 9484		Ref.
		€		
Tobera portatubo LW 6	1,5	13,24		...0060
Tobera portatubo LW 9	1,5	13,22		...0090
Conector de acoplamiento DN 7,2	1,5	13,45		...0072
Rosca hembra G 1/4"	1,5	12,09		...0014
		(W109)		



Tobera de prolongación para pistola neumática

Características: de latón niquelado.

Aplicación: para limpiar mediante soplado dirigido en espacios de difícil acceso.

- 9487** Recto.
- 9488** Acodado.

Longitud mm	RIEGLER 9487		Ref.
	€	€	
150	7,16	7,16	...0150
250	—	7,62	...0250
400	11,13	—	...0400
	(W109)	(W109)	



Pistola de soplado de gran potencia, dosificable

Características: cuerpo de la pistola de aluminio, empuñadura recubierta de plástico, resistente al aceite. Pistola de soplado de gran potencia ligera y de regulación continua con extremada potencia de soplado. Incluso cuando se utiliza a la máxima presión, resulta ligera y fácil de manejar.

Nota: para la limpieza mediante soplado de espacios de difícil acceso se pueden pedir tubos de prolongación.

Conexión	RIEGLER 9485		Ref.
	€		
Tobera portatubo LW 6	36,47		...0090
Tobera portatubo LW 9	36,36		...0130
Boquilla de acoplamiento DN 7,2	36,40		...1072
Conector de acoplamiento DN 7,2	57,09 *		...0072
	(W109)		

* Con tobera amortiguadora de ruidos.

