

Embudos de plástico

Características: de polietileno (HDPE) de alta densidad. Uso alimentario conforme a (UE) 10/2011 y FDA art. 21 CFR 177.1520.

Aplicación: adecuado para aceites, ácidos y combustibles.

9570 0050 Con tubo de descarga rígido, recto.
- 0260

9570 0160 Con tubo de descarga rígido, recto, borde elevado de rebose, asa y rosca.

9570 0200 Con tubo de descarga rígido, recto, borde elevado de rebose, con criba fina recambiable de latón.
+ 0250

9579 Con tubo de descarga flexible y asa, adecuado para turismos con catalizador.

9580 Con tubo de descarga acodado, rígido, la punta del tubo se puede recortar, con criba fina recambiable de latón.

Ø mm	Contenido nominal l	PRESSOL 9570	PRESSOL 9579	PRESSOL 9580	Ref.
		€	€	€	
50	0,05	0,78	-	-	...0050
75	0,09	0,91	-	-	...0075
100	0,25	0,91	-	-	...0100
120	0,27	1,04	-	-	...0120
150	0,70	1,75	-	-	...0150
160	1,30	5,05	5,38	11,60	...0160
200	2,90	4,56	-	-	...0200
250	3,20	6,29	-	-	...0250
50; 75; 100; 120	0,05; 0,09; 0,25; 0,27	3,78	-	-	...0260
		(W109)	(W109)	(W109)	



Embudo

Características: de hojalata, con tubo de plástico, agarre manejable, criba recambiable, borde elevado adaptador y ranuras ventiladas.

Aplicación: adecuado para aceites y combustibles diésel.

Ø mm	Contenido nominal l	PRESSOL 9573	Ref.
		€	
160	1,2	17,60	...0160
200	3,2	20,36	...0200
		(W109)	



Tubo de salida flexible

Características: de metal y polietileno.

Aplicación: adecuado para aceites, ácidos y combustibles.

Longitud mm	Ref.
300	9576
	€
	9,53
	(W109)



Engrasadora

Características: gracias a la tapa desplegable se puede controlar en cualquier momento la cantidad de grasa restante que hay en el cubo. El acoplamiento de llenado está colocado de forma oblicua, por lo que también se pueden cargar pistolas de engrasar con tobera de llenado de inserción oblicua. El suministro incluye tubo de aspiración, tobera de llenado M10 x 1 para reequipar pistolas de engrasar de otras marcas y tapa guardapolvo en el acoplamiento de llenado, asegurada con cadena.

Aplicación: para el llenado de pistolas de engrasar de palanca y pistolas neumáticas.

Compatible con cubos aprox. kg	Adecuado para clase de consistencia NLGI	Para cubos con Ø interior mm	Para una altura máx. de cubo mm	PRESSOL 9582	Ref.
				€	
5	000-2	180-210	380	146,91	...0005
10	000-2	210-240	380	146,91	...0010
15	000-2	240-270	380	150,31	...0015
25	000-2	310-335	550	195,38	...0025
50	000-2	365-385	550	205,65	...0050
				(W109)	

