

Precintador Comfort 6400

Características: precintador robusto con mango de goma blanda y cuchilla oculta. Con freno de rodillo ajustable manual, para diámetro de rodillo de 140 mm como máximo. Suministro sin cinta adhesiva.



				tesa	Ref.
Para longitud de rodillo de hasta				9857	
m				€	
50				44,16	...9110
				(W109)	

Cinta de obturación y aislante

Características: cinta autoselladora que crea un aislamiento fijo, para una estabilidad eléctrica total y una resistencia permanente a la humedad. Resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C.

Aplicación: obturación a la humedad para conexiones telefónicas y otras aplicaciones impermeables. Para aislar y revestir puntos de empalme.

Anchura de cinta	Color	Longitud de cinta	Grosor de la cinta	9857	Ref.
mm				€	
19	negro	10	0,50	7,76	...6101
				(W109)	



Cinta electroaislante 302

Características: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx tipo 10. Lámina de PVC blanco de color con pegamento acrílico. Difícilmente inflamable, resistente al envejecimiento y en gran parte resistente a los ácidos y las lejías. Resistencia a la temperatura: -10 °C a +105 °C, rigidez dieléctrica: > 40 kV/mm.

Aplicación: para todos los trabajos de aislamiento normales, para la reparación de aislamientos dañados, para envolver extremos de cable y empalmes, aislar inducidos y bobinas, así como para marcar.

Nota: encontrará bridas en 5/119.
Encontrará bridas en 9/70.



				Coroplast	Ref.
Anchura de cinta	Color	Longitud de cinta	Grosor de la cinta	9821	
mm				€	
15	negro	10	0,15	1,16	...0005
15	blanco	10	0,15	1,16	...0010
15	azul	10	0,15	1,16	...0015
15	gris	10	0,15	1,16	...0020
15	verde-amarillo	10	0,15	1,28	...0025
15	rojo	10	0,15	1,16	...0030
15	verde	10	0,15	1,16	...0035
15	amarillo	10	0,15	1,16	...0040
				(W107)	



9821 0025

