

Micrómetro de exteriores con yunque prismático

Características: escala graduada cromados mate, husillo templado y rectificado, superficies de medición lapeadas en planoparalelo, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete, con aislamiento térmico, con dispositivo de apriete y tuerca de reajuste. El paso del husillo se adapta al ángulo prismático correspondiente. Se suministra con barras patrón.



Aplicación: para la medición de herramientas de 3 filos (ángulo prismático de 60°) y de 5 filos (ángulo prismático de 108°), tales como fresas, escariadores, etc.

Rango de medición mm	Lectura mm	Número de filos	∅ de husillo mm	∅ del tambor mm	Ángulo prismático °	format 4125 €	Ref.
1-15	0,01	3	6,5	17	60	283,42	...0015
5-20	0,01	3	6,5	17	60	298,63	...0020
20-35	0,01	3	6,5	17	60	353,56	...0035
5-25	0,01	5	6,5	17	108	293,96	...1025
25-45	0,01	5	6,5	17	108	386,17	...1045

(W112)



Juego de micrómetros de exteriores con insertos recambiables

Características: elementos de control y escala graduada cromados mate, arco de acero duro pintado, husillo y yunque con agujero de alojamiento para los juegos de calibres de medición intercambiables, bola de acero templado en la base del orificio para contactar con los mangos del calibre, yunque ajustable, husillo no giratorio, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete, con dispositivo de apriete. Se suministra con 7 pares de calibres de medición, desde un rango de medición 25-50 mm con barra patrón.



Nota: barras patrón (ref. 4154), 4/42.

Rango de medición mm	para paso de rosca mm	Lectura mm	∅ de husillo mm	∅ del tambor mm	format 4301 €	Ref.
0-25	0,4-7	0,01	6,5	19	520,56	...0025
25-50	0,4-7	0,01	6,5	19	541,98	...0050

(W112)



4.2

Micrómetro de exteriores digital para medición de roscas con Integrated Wireless

Características: husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, perforación de alojamiento para calibres de medición con ∅ de vástago de 3,5 mm, arco de acero pintado, trinquete adelantado, husillo no giratorio, ajuste rápido QUICK DRIVE (5 mm de recorrido por cada giro) y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, transferencia de datos a través de sistema de radiofrecuencia integrado. Suministro con pila CR2032.



Funciones: conexión automática, conmutación mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (ajuste previo de valor de medición), función HOLD (memoria de valores de medición).

Nota: barras patrón (ref. 4154), 4/42.

Pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21.

Receptor de radio (ref. 4246 0195) 4/20.

Insertos de flanco roscado (forma de muesca, cónica, de filo), insertos de bola y de rodillo, así como insertos frontales disponibles bajo pedido.

Rango de medición mm	Lectura mm	∅ de husillo mm	Paso mm	∅ del tambor mm	Mahr 4332 €	Ref.
0- 25	0,001	6,5	5	25	951,69 ∅	...0025
25- 50	0,001	6,5	5	25	1.176,44 ∅	...0050
50- 75	0,001	6,5	5	25	1.211,56 ∅	...0075
75-100	0,001	6,5	5	25	1.264,23 ∅	...0100

(W102)



Juego de micrómetros de exteriores digitales con Integrated Wireless

Características: se suministra con 6 pares de calibres de medición y pila CR2032.

Nota: barras patrón (ref. 4154), 4/42.

Pila de recambio (ref. 4026 2032) 4/21.

Receptor de radio (ref. 4246 0195) 4/20.

Rango de medición mm	Contenido del juego	Mahr 4332 €	Ref.
0-25	1 micrómetro de exteriores, 0-25 mm 6 pares de insertos de medición	1.492,50 ∅	...0001

(W102)

