

Cinta métrica en bastidor y cinta métrica capsular		Resistencia a la oxidación ácidos	aislado	resistente a la rotura	resistente al desgaste.	legible
	Fleje de acero, lacado en amarillo, recubierto de poliamida, graduación impresa	■ ■ ■		■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
	Fleje de acero, lacado en blanco, graduación impresa	■		■	■ ■	■ ■ ■
	Acero inoxidable, graduación impresa	■ ■ ■		■ ■	■	■ ■
	Plástico reforzado con fibra de vidrio, lacado en amarillo, graduación impresa	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■	■ ■ ■

A  
B

Comienzo de medidas A 10 cm después de la chapa inicial  
Comienzo de medidas B en el borde de tope delantero

Comienzo de cinta reforzado

### Cinta métrica capsular

NEW

**Características:** caja de plástico altamente resistente contra los choques, buen manejo gracias a la manivela grande, que puede montarse a ambos lados, con posición de aparcamiento. Comienzo de medidas aprox. 10 cm después de la chapa inicial. **El comienzo de cinta está reforzado adicionalmente con un revestimiento de plástico.**

CE II

**4408** Cinta de fleje de acero recubierto de poliamida muy flexible, resistente al pandeo y a las inclemencias, pintada de amarillo con graduación continua en mm de color negro y con los metros destacados. Alimentación rápida por cinta gracias al mecanismo de alimentación de triple transmisión. Resistente a bases, soluciones de sal, grasas, aceites y ácidos diluidos.



4408 **format** professional quality

**4409** Cinta de fleje de acero recubierto de poliamida muy flexible, resistente al pandeo y a las inclemencias, pintada de amarillo con graduación continua en mm de color negro y con los metros destacados. Resistente a bases, soluciones de sal, grasas, aceites y ácidos diluidos.



4409 + 4410 + 4412 + 4413



4409 **BMI**

**4410** Fleje de acero templado, pintado de blanco con graduación continua en mm de color negro y metros destacados. La cinta está esmaltada al horno con barniz claro como protección contra el desgaste.



4410 **BMI**

**4412** Cinta de acero al cromo-níquel inoxidable, superficie mate, con graduación continua en mm de color negro y cifras de metros destacados. La cinta está esmaltada al horno con barniz claro como protección contra el desgaste.



4412 **BMI**

**4413** Cinta muy flexible de plástico reforzado con fibra de vidrio, amarilla con graduación en cm de color negro por un lado, metros destacados. No conduce energía eléctrica en estado seco.



4413 **BMI**

Longitud m	Anchura de cinta mm	format					Ref.
		4408	4409	4410	4412	4413	
10	13	—	48,98	42,83	54,20	40,40	...0010
20	13	18,88	63,33	52,85	76,67	51,65	...0020
30	13	25,52	86,17	60,57	100,43	57,35	...0030
50	13	38,10	—	—	166,75	—	...0050
		(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	

4.6