

### Rueda de medición

**Características:** rueda de radios de plástico, freno con mango integrado, la barra de guía puede plegarse desapareciendo casi por completo, lográndose unas dimensiones muy compactas. El robusto mecanismo contador es bidireccional, está protegido contra choques y está colocado en el centro sobre la rueda de marcha, evitando así un par de vuelco lateral. El accionamiento exacto se lleva a cabo a través de una correa dentada. La puesta a cero se lleva a cabo con una palanca de retorno.



Rango de medición	Perímetro de la rueda	Lectura	Exactitud	Peso	4710	Ref.
m	m	m	%	kg	€	
9999,9	1	0,01	0,05	2,3	194,47	...0200

(W105)

### Telémetro láser METRON

**Características:** pantalla iluminada para una lectura rápida en cualquier condición de iluminación, empuñadura suave y diseño ergonómico, desconexión automática.

**Nota:** aplicación gratuita SOLA Measures disponible para iOS y Android.



**4387 0021 20**  
**NEW** 4 funciones de medición: medición de longitud, superficie y volumen, medición continua. Se suministra con correa de muñeca, riñonera y 2 micropilas AAA/LR03.

IP42



IP54



IP54



**4387 0030 30 BT**  
 Interfaz con Bluetooth® integrado para la transmisión de datos a la aplicación SOLA Measures compatible. Nivel de burbuja integrado para mediciones precisas. 6 funciones de medición: medición de longitud, área, volumen, medición min./máx., medición continua, medición indirecta de 2 puntos. Se suministra con correa de muñeca, riñonera y 2 micropilas AAA/LR03.

4387 0030

4387 0060

**4387 0060 60 BT**  
 Interfaz con Bluetooth® integrado para la transferencia de datos a la aplicación SOLA Measures compatible. Pieza final desplegable para mediciones desde el borde exterior, montura de trípode de 1/4". 9 funciones de medición: medición de longitud, superficie, volumen, medición min./máx., medición continua, medición indirecta en 2 y 3 puntos, suma/resta, memoria de valores medidos. Se suministra con correa para la muñeca, riñonera, cable de datos de carga y batería de iones de litio de 3,7 V/850 mAh.

Modelo	Alcance m	Exactitud mm	Dimensiones mm	4387	Ref.
				€	
20	20	±2	105 x 47 x 27	89,60	...0021
30 BT	0,05-30	±2	105 x 47 x 27	115,38	...0030
60 BT	0,05-60	±1,5	119 x 46 x 28	154,62	...0060

(W109)

### Escáner de pared digital TV 700

**Características:** pantalla LC iluminada, indicación acústica y visual a través de la pantalla y de barra de LED (indicación de semáforo), calibración automática. Suministro con pila E-bloque y bolsa de transporte.

**Aplicación:** para fijar obstáculos en el lugar de perforación.

**Profundidad de medición:**  
 metales ferromagnéticos: 80 mm  
 metales no férricos: 60 mm  
 madera: 22 mm  
 conductores bajo tensión: 50 mm

NEW



Profundidad máx. de localización.	4465	Ref.
mm	€	
80	130,10	...0013

(W105)