

Juego de tampones de rosca "pasa no pasa" de 7 piezas

Características: en estuche.



4356 **format**
professional quality



4416 **JBO**

Contenido del juego	format	JBO	Ref.
	4356	4416	
M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12	€ 482,40 (W112)	€ 552,97 (W105)	...0010

Servicio de calibrado JBO para calibres de roscas

El laboratorio de calibración de JBO cuenta con la acreditación DAkkS conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17025 y cumple las normas de metrología más exigentes. Los clientes se benefician de la rápida entrega de

los certificados de calibración DAkkS, especialmente en los sectores de la automoción, la aviación y la medicina. Encontrará más información y el ámbito de aplicación actual en la página web de JBO.

Calibre de tampón de rosca, recubrimiento DLC

Características: de acero templado para calibres, clase de tolerancia 6H, con lados "pasa" y "no pasa". Para rosca métrica normal ISO **DIN 13**. Lado "pasa" con recubrimiento de DLC para una vida útil más larga.

Aplicación: para la comprobación de roscas.

Nota: para evitar una rotura prematura del filete de rosca, se ha esmerilado y eliminado los restos de suciedad del primer filete. Otras medidas intermedias y otras tolerancias disponibles a petición.

DIN ISO 1502	DIN 2280	DIN 13
M	6H	



Ø de rosca x paso	JBO	Ref.
	4407 DLC €	
M6 x 1	104,57 ◊	...0000
M8 x 1,25	113,43 ◊	...0010
M10 x 1,5	121,98 ◊	...0015
M12 x 1,75	129,72 ◊	...0020

(W105)



Calibre de rosca, de precisión, MultiCheck Digital

Características: para roscas métricas estándar ISO DIN 13. Resultados de medición seguros con indicación digital. Profundidades de rosca legibles hasta 4 x D. Utiliza tampones estándares de rosca, fácil sustitución de tampones cuyas dimensiones ya no sean correctas. Salida de datos RS232.

Aplicación: para verificar la vida de los calibres de rosca y la profundidad de la rosca con un solo útil de medición.

DIN ISO 1502	DIN 13	M



Ø de rosca x paso	JBO	Ref.
	4407 €	
M6 x 1	1.138,83 ◊	...0025
M8 x 1,25	1.205,63 ◊	...0030
M10 x 1,5	1.212,15 ◊	...0035
M12 x 1,75	1.446,77 ◊	...0040

(W105)

