


## Sargento monomanual EZ

**Características:** guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. **La mandíbula fija se puede cambiar de tensión a extensión y de manera rápida y fácil.** Con **capuchones con prisma cruzado** protectores blandos y mango de plástico de 2 componentes dispuesto detrás de la guía.

**Aplicación:** utilizable para fuerzas de apriete de hasta **2,7 kN**. Para utilizar cómodamente en aquellas situaciones en las que sólo se disponga de una mano libre. También indicado para trabajos en altura.

- 5129** Alcance 40 mm, guía de deslizamiento de 7 x 2,5 mm.
- 5172** Alcance 60 mm, guía de deslizamiento de 14 x 5 mm.  
Cambio de sujeción a extensión sin necesidad de herramientas.
- 5173** Alcance 80 mm, guía de deslizamiento de 18 x 5 mm.  
Cambio de sujeción a extensión sin necesidad de herramientas.
- 5174** Alcance 90 mm, guía de deslizamiento de 22 x 8 mm.  
Cambio de sujeción a extensión sin necesidad de herramientas.



Capacidad de apertura mm	Abertura mm				Contenido Pieza	BESSEY	BESSEY	BESSEY	BESSEY	Ref.
	5129	5172	5173	5174		5129	5172	5173	5174	
110	80-190	-	-	-	2	€ 19,38	€ -	€ -	€ -	...2110
150	-	125-270	160-300	-	1	€ -	€ 20,30	€ 27,80	€ -	...0150
300	-	125-420	160-450	195- 490	1	€ -	€ 22,65	€ 30,78	€ 42,67	...0300
450	-	-	160-500	-	1	€ -	€ -	€ 33,03	€ -	...0450
600	-	-	160-750	195- 790	1	€ -	€ -	€ 37,25	€ 51,42	...0600
900	-	-	-	195-1090	1	€ -	€ -	€ -	€ 58,37	...0900

(W105)

(W105)

(W105)

(W105)

## Sargento monomanual EZ360

**Características:** guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. **La mandíbula fija se puede cambiar de tensión a extensión y de manera rápida y fácil.** Con **capuchones con prisma cruzado** protectores blandos y mango de plástico de 2 componentes dispuesto detrás de la guía. **Empuñadura giratoria alrededor de la guía, ajustable en 12 pasos de bloqueo.**

**Aplicación:** utilizable para fuerzas de apriete de hasta **1,4 kN**. Para utilizar cómodamente en aquellas situaciones en las que sólo se disponga de una mano libre. También indicado para trabajos en altura.

Capacidad de apertura mm	Abertura mm	Alcance mm	Guía de deslizamiento mm	BESSEY	Ref.
				5141	
150	195-315	80	18 x 5	€ 35,35	...0150
300	195-465	80	18 x 5	€ 38,12	...0300
450	195-615	80	18 x 5	€ 41,35	...0450
600	195-765	80	18 x 5	€ 45,18	...0600

(W105)



## Herramienta de elevación y montaje con una sola mano BEYCEPS

**Características:** guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. **La mandíbula fija se puede cambiar de tensión a extensión y de manera rápida y fácil.** Con un recorrido, se pueden mover aproximadamente 8 mm, y con un ajuste fino, alrededor de 4 mm.

**Aplicación:** para elevar, bajar y alinear una gran variedad de piezas de trabajo.

Carrera mm	Carga admisible kg	BESSEY	Ref.
		5146	
230	180	€ 122,00	...0005

(W105)

