


Alicate de boca larga VDE

Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, mordazas largas y redondas, mangos con fundas de plástico de varios componentes, **aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.**

5180 De acero especial para herramientas, con superficies de agarre de acanalado fino.

5179 De acero eléctrico de cromo-vanadio, superficies de agarre planas. Con empuñadura y rotulación inyectada.



5180 **format**
professional quality



5179 **KNIPEX**

Longitud mm	Longitud de garra mm		format	KNIPEX	Ref.
	5180	5179	5180	5179	
160	52	41	€ 28,93 (W113)	€ 36,40 (W105)	...0160

Alicates para mecánico, recto

Características: DIN ISO 5745. De acero eléctrico al vanadio, templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, con mordazas semi-redondas rectas, superficies de agarre con dentado cruzado. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Longitud mm	Longitud de garra mm	KNIPEX	Ref.
		5203	
200	73	€ 41,05 (W105)	...0005



5203

Alicates para mecánicos, acodados

Características: DIN ISO 5745. De acero eléctrico de vanadio, templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, mordazas acodadas a 40°, redondas y planas, superficies de agarre con dentado cruzado. Con alta capacidad de carga, las mordazas no se someten a ninguna torsión, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Longitud mm	Longitud de garra mm	KNIPEX	Ref.
		5203	
200	73	€ 44,92 (W105)	...0010



5203

Alicates para mecánicos, acodados

Características: DIN ISO 5745. De acero eléctrico de vanadio, templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, mordazas curvadas, redondas y planas, superficies de agarre con dentado cruzado, con alta capacidad de carga, las mordazas no se someten a ninguna torsión, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Longitud mm	Longitud de garra mm	KNIPEX	Ref.
		5203	
200	73	€ 45,13 (W105)	...0015



5203

Pinzas de punta

Características: DIN ISO 5745. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, mordazas estrechas y redondas, superficies de agarre con dientes cruzados, mangos con fundas de plástico multicomponente.

Aplicación: para la sujeción y el corte de cables conductores en mazos de cable.

Longitud mm	Longitud de garra mm	KNIPEX	Ref.
		5205	
160	54	€ 36,40 (W105)	...0160



5205

Alicates de montaje (alicates de punta)

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**, con mordazas especialmente largas, rectificadas lisas, bordes cuidadosamente desbarbados, mangos recubiertos con plástico.

Aplicación: para trabajos de precisión de montaje, curvado y ajuste.

5201 Mordazas rectas.

5202 Mordazas curvadas en 45°.

Longitud mm	Longitud de garra mm	KNIPEX	KNIPEX	Ref.
		5201	5202	
160	55	€ 35,20 (W105)	€ 39,12 (W105)	...0160



5201



5202

