

Cortaalambres

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos recubiertos con plástico.

5290 De acero especial para herramientas.

5299 De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.

Longitud mm	Alambre semiduro mm		Alambre duro mm	format		Ref.
	5290	5299		5290	5299	
110	-	2	1,2	€ -	€ 22,77	...0110
125	2,3	2,3	1,5	€ 16,04	€ 22,77	...0125
140	2,5	2,5	1,8	€ 17,91	€ 22,77	...0140
160	2,8	3	2	€ 19,18	€ 23,15	...0160
180	3	3	2,5	€ 22,47 (W113)	€ 25,25 (W105)	...0180



5290 **format**
professional quality



5299 **KNIPEX**

Cortaalambres

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza pulida**, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes.

5292 De acero especial para herramientas.

5300 De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.

Longitud mm	Alambre semiduro mm		Alambre duro mm	format		Ref.
	5292	5300		5292	5300	
125	2,3	2,3	1,5	€ 20,98	€ 28,08	...0125
140	2,5	2,5	1,8	€ 23,40	€ 28,52	...0140
160	2,8	3	2	€ 25,87	€ 29,40	...0160
180	3	3	2,5	€ 30,58 (W113)	€ 31,33 (W105)	...0180



5292 **format**
professional quality



5300 **KNIPEX**

Cortaalambres

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes.

5293 De acero especial para herramientas.

5302 De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.

Longitud mm	Alambre semiduro mm		Alambre duro mm	format		Ref.
	5293	5302		5293	5302	
125	2,3	2,3	1,5	€ 23,38	€ 33,22	...0125
140	2,5	2,5	1,8	€ 26,60	€ 33,32	...0140
160	2,8	3	2	€ 27,78	€ 34,92	...0160
180	3	3	2,5	€ 31,42 (W113)	€ 38,02 (W105)	...0180



5293 **format**
professional quality



5302 **KNIPEX**

Cortaalambres VDE

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. **Cabeza cromada**, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). **Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.**

5296 De acero especial para herramientas, mangos con fundas de plástico de varios componentes.

5305 De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada.

5306 De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos recubiertos con plástico.

Longitud mm	Alambre semiduro mm		Alambre duro mm	format			Ref.
	5296	5305/5306		5296	5305	5306	
125	2,3	2	1,5	€ 27,96	€ 36,32	€ -	...0125
140	2,5	2,5	1,8	€ 27,96	€ 36,58	€ -	...0140
160	2,8	3	2	€ 33,71	€ 39,50	€ -	...0160
180	3	3	2,5	€ 37,93 (W113)	€ 42,27 (W105)	€ 49,33 (W105)	...0180



△ 1000 V



5296 **format**
professional quality



5305 **KNIPEX**



5306 **KNIPEX**