

## Cizalla para cable VDE

**Características:** forma pequeña, útil y fácil de manejar. De acero, forjado. **Cabeza pulida.** Filo de corte para cortar cables finos o gruesos de uno y dos hilos. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

**Aplicación:** para cortar sin aplastar cables de cobre y aluminio con una mano.

**Nota:** no indicado para alambre de acero, cables armados con acero, aleaciones de aluminio y conductores de cobre trenzados.

Weidmüller 

5386 0121 Con filo de corte rectificado y hoja de dos entalladuras.

**NEW**



5386 0121

5386 0165 Con filo de corte rectificado y hoja de dos entalladuras. **Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.**



5386 0165

5386 0200 Con filo de corte rectificado y hoja de dos entalladuras. **Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.**



5386 0200

5386 0245 Con filo de corte rectificado y hoja de entalladura. **Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.**



5386 0245

Weidmüller 

Modelo	Valores de corte $\varnothing$ mm	Sección de cable mm <sup>2</sup>	Longitud mm	5386	
				€	Ref.
KT mini	7	16	121	39,57	...0121
KT 8 R	8	16	185	54,13	...0165
KT 12	12	25	225	60,50	...0200
KT 22	22	50	245	80,33	...0245

(W105)

## Cizalla para cable

**Características:** de acero eléctrico de vanadio, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Con filos templados y rectificadas con precisión para cortar de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Con protección contra aplastamientos y articulación atornillada reajustable. Escaso esfuerzo gracias a unas relaciones de palanca óptimas y una geometría de corte especial. Brazos de tubo de aluminio altamente resistente. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

**Aplicación:** para cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.

**Nota:** no adecuado para cables de acero o alambre de acero.







Valores de corte $\varnothing$ mm	Sección de cable mm <sup>2</sup>	Longitud mm	5392	
			€	Ref.
27	150	500	160,35	...0501

(W105)