


Crimpadora PZ para virolas de cable

Características: cuerpo de alicates de acero, con bloqueo forzado para completar de forma correcta el proceso de engastado. Posibilidad de desbloqueo en caso de un posible manejo erróneo. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.



Weidmüller

Aplicación: para prensar virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.

5506 Prensado trapezoidal. Para trabajar por el lateral.

Nota: encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5551 0005, 5/90.



5506



5515

5515 Prensado Ident, engastado conforme a EN 60947-1. Para trabajar por el lateral.



5521

5521 Prensado cuadrado. Para trabajar por delante.

5527 Prensado trapezoidal. Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir tanto por el lateral como también por delante.



5527

5517 Prensado trapezoidal. Con troquel giratorio. Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir tanto por el lateral como también por delante. Con botón de bloqueo para la fijación del elemento de engaste.

Nota: encontrará un surtido con estos alicates y virolas de cable a juego bajo la ref. 5551 0010, 5/90.



5517



5519

5519 Prensado trapezoidal. Con troquel giratorio y ajuste de la anchura del mango. Gracias a la cavidad giratoria, las virolas de cable se pueden introducir tanto por el lateral como también por delante. Con botón de bloqueo para la fijación del elemento de engaste.



5514

5514 Prensado hexagonal. Para trabajar por el lateral.

5516 Prensado cuadrado. Para trabajar por el lateral.



5516

5498 Prensado trapezoidal. Para trabajar por el lateral.



5498

Sección de cable mm ²	Zonas de engaste	Weidmüller	Weidmüller	Weidmüller	Weidmüller	Weidmüller	Weidmüller	Weidmüller	Weidmüller	Ref.	
		5506	5515	5521	5527	5517	5519	5514	5516		5498
		PZ 4 €	PZ 16 €	PZ 3 €	PZ 6 giratorio €	PZ 6 giratorio L €	PZ 6 giratorio ADJ €	PZ 10 HEX €	PZ 10 SQR €	PZ 50 €	
0,5 - 4	1	249,93	-	-	-	-	-	-	-	-	...0005
6 - 16	3	-	263,10	-	-	-	-	-	-	-	...0005
0,5 - 6	1	-	-	271,97	-	-	-	-	-	-	...0005
0,14- 6	1	-	-	-	267,38	268,50	270,10	-	-	-	...0005
0,14- 10	1	-	-	-	-	-	-	308,75	308,75	-	...0005
25 + 35 + 50	3	-	-	-	-	-	-	-	-	380,37	...0005
		(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	



5