

Juego de pelado y crimpado P-Bag SET 2 para la construcción de armarios de distribución

Características: suministro en bolsa de servicio.

Weidmüller 

Contenido del juego:


- 1 pelacables stripax®, 0,08-10 mm² Ref. 5486 0005
- 1 tenaza de engaste PZ 6 roto L, 0,14-6 mm² Ref. 5517 0005
- 1 cortaalambres, 0,2-1,2 mm (alambre blando),
0,18-0,9 mm (alambre semiduro)
- 1 destornillador VDE para ranura de 3,5 mm
- 1 detector de tensión VT Master Ref. 5571 0010



| | | Weidmüller  | |
|-----------------|----------|--|---------|
| | | 5517 | Ref. |
| | | € | |
| Características | 6 piezas | 489,27 | ...1000 |
| | | (W105) | |

Crimpadora PreciForce® para virolas de cable

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mangos con transmisión de palanca, con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral. **Con cinco zonas de engaste.**



Aplicación: para prensar (**prensado trapecoidal**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con y sin cuellos de plástico.



| | | KNIPEX | |
|----------------------------------|-------------|--------|---------|
| | | 5508 | Ref. |
| | | € | |
| Sección de cable mm ² | Longitud mm | 142,17 | ...0005 |
| 0,25-6 | 220 | (W105) | |

Tenazas grip para virolas de cable

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, **reduce hasta un 30 % el esfuerzo manual gracias a una óptima transmisión por palanca.** Manejo con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral.



Aplicación: para prensar (**perfil trapecoidal**) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.



| | | KNIPEX | |
|----------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| | | 5509 | Ref. |
| | | € | |
| Sección de cable mm ² | Zonas de engaste | Longitud mm | |
| 0,25-6 | 5 | 250 | 165,55 ...0005 |
| 10 + 16 + 25 | 3 | 250 | 165,55 ...0010 |
| 35 + 50 | 2 | 250 | 211,68 ...0015 |
| (W105) | | | |

Crimpadora para virolas dobles

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite y revenido. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa, **reduce hasta un 30 % el esfuerzo manual gracias a una óptima transmisión por palanca.** Manejo con dos manos para el engaste sencillo de mayores secciones de conductor. Mangos con fundas de plástico. Para trabajar por el lateral. **Con tres zonas de engaste.**



Aplicación: para crimpar (**perfil de crimpado W**) virolas dobles con cuello de plástico.



| | | KNIPEX | |
|----------------------------------|-------------|--------|---------|
| | | 5543 | Ref. |
| | | € | |
| Sección de cable mm ² | Longitud mm | 248,75 | ...0010 |
| 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 16 | 250 | (W105) | |