



Tenazas grip para virolas de cable

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Ampliación de potencia gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por el lateral. **Con una zona de engaste.**

Aplicación: para prensar de forma fiable virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.

5512 0005 Cabeza pavonada. Prensado cuadrado.

Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas a juego bajo la ref. 5547 0005,  5/88 y bajo la ref. 5549 0005,  5/88.

5496 0005 Cabeza cromada. Prensado cuadrado.

5512 0015 Cabeza pavonada. Prensado hexagonal.

5496 0015 Cabeza cromada. Prensado hexagonal.

Sección de cable mm ²	Longitud mm	KNIPLEX		Ref.
		5512	5496	
		€	€	
0,08-10 + 16	180	203,10	210,45	...0005
0,08-16	180	213,52	220,97	...0015
		(W105)	(W105)	



 5512 0005



 5496 0005



 5512 0015



 5496 0015



Tenazas grip para virolas de cable

Características: de acero eléctrico al cromo-vanadio en calidad especial, templado en aceite. **Cabeza pavonada.** Resultados óptimos de engaste gracias a los perfiles de precisión y al bloqueo forzado desbloqueable, la presión de engaste se ajusta en fábrica de forma precisa. Mayor capacidad gracias a la transmisión de palanca, mangos con fundas de plástico de varios componentes. Para trabajar por delante. **Con una zona de engaste.**

Aplicación: para prensar (prensado cuadrado) virolas de cable conforme a DIN 46228 (parte 1 + 4), con cuellos de plástico.


5524 0005 Las virolas de cable de hasta 2,5 mm² pueden introducirse en paralelo por el lateral.

5524 0010 También indicado para virolas dobles 2 x 10 mm².


Nota: Encontrará un surtido con estos alicates y virolas a juego bajo la ref. 5549 0010,  5/89 y bajo la ref. 5549 0025,  5/89.

Sección de cable mm ²	Longitud mm	KNIPLEX		Ref.
		5524		
		€		
0,08-10	190	206,15		...0005
0,08-10 + 16	190	219,03		...0010
		(W105)		



 5524 0005



 5524 0010