

### Multímetro digital de pinza

**Características:** carcasa de plástico resistente a los golpes y a la rotura con insertos Softgrip y función de desconexión automática, así como interfaz Bluetooth® 4.0. Preciso mediante procesos de medición de valores realmente efectivos TRUE RMS. Con sensor de voltaje y filtro de paso bajo (HFR). Medición de corriente de conexión (INRUSH) de motores e instalaciones de iluminación. App gratuita para iOS y Android para la conexión de datos a Smartphone/tableta.

**Aplicación:** para la medición de corriente segura en cables aislados, sin retirar o dañar el aislamiento.

IP30  
CAT IV  
600 V



**BENNING**



5585 1001

**5585 1001 CM 10-1. Registrador de datos con 4000 valores medidos e intervalo de medición ajustable (1-60 s).**

La tensión se mide con baja impedancia de entrada (LoZ) para suprimir tensiones de interferencia de tipo capacitivo/inductivo. Suministro incl. bolsa de protección, cables de medición y pilas.

**5585 1200 CM 12. Registrador de datos con 9999 valores medidos e intervalo de medición ajustable (1-60 s).**

memoria con 1000 valores medidos. Adquisición simultánea de corriente (A) y tensión (V) para la medición de la potencia activa (W) y del factor de potencia, medición de armónicos para la evaluación de la red, comprobación del sentido del campo magnético, bipolar. Suministro incl. bolsa de protección, cables de medición y pilas.

**5585 1090 CM 10-PV. Registrador de datos con 4000 valores medidos e intervalo de medición ajustable (1-60 s).**

Para sistemas fotovoltaicos así como calefacción, ventilación y aire acondicionado. Suministro incl. cables de medición, adaptador de medición, pinzas de cocodrilo, sensor de temperatura, bolsa de protección y pilas.



5585 1200



5585 1090

Modelo	CM 10-1	CM 12	CM 10-PV
Tensión continua	0,1 mV-1000 V	10 mV-1000 V	0,1 mV-2000 V
Tensión alterna	0,1 V-1000 V	10 mV-1000 V	0,1 V-1500 V
Corriente continua	10 mA-1500 A	10 mA-600 A	0,1 μA-600 A
Corriente alterna	10 mA-1500 A	10 mA-600 A	0,1 μA-600 A
Resistencia	0,1 Ohm-600kOhm	0,1 Ohm-100 kOhm	0,1 Ohm-600 kOhm
Continuidad/diodo	si/sí	si/sí	si/sí
Frecuencia	0,01 Hz-10 kHz	0,01 Hz-10 kHz	0,01 Hz-10 kHz
Capacidad	0,1 μF-1mF	1 nF-4 mF	0,1 μF-1 mF
Memoria de valores de medición	HOLD, MIN/MAX, INRUSH, ZERO	HOLD, PEAK, MAX/MIN,AVG	SAVE, HOLD, MIN/MAX, ZERO
Proceso de medición	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS
Apertura de pinza	42 mm	33 mm	37 mm
Categoría de medición	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V
Tipo de protección	IP30	IP30	IP30
Pilas necesarias	2 pilas AA/LR6	6 pilas micro AAA/LR03	2 pilas AA/LR6
Indicador	LCD	LCD	LCD
<b>5585</b>	<b>BENNING € 605,15</b>	<b>632,00</b>	<b>658,63</b> (W105)
Ref.	...1001	...1200	...1090



### Juego de caja de dispositivo de medición de electricista

**NEW**

**Características:** suministro en L-BOXX.

**Contenido del juego:**

- 1 multímetro MM 2-3 ref. 5587 0020
- 1 pinza amperimétrica CM 2-1 ref. 5585 0201
- 1 detector de tensión DUSPOL® digital ref. 5560 0030

**BENNING**



**BENNING**

<b>5585</b>	Ref.
€	...8000
<b>824,62</b>	
(W105)	

Características  
3 piezas