

Dispositivo pasacables Kati®-Blitz Mini

Características: cinta pasacables de fibra de vidrio Polykat® de Ø 1,2 mm estable ante empujones en una carcasa de plástico resistente a los golpes. Los casquillos de entrada Mini están pegados en ambos extremos de la cinta: riesgo de rotura de cinta reducido y pequeños radios de curvado de hasta 15 mm. Un freno integrado impide el desenrollado automático de la cinta.

Aplicación: para introducir cables de fibra óptica en conductos vacíos y sistemas de conductos ya ocupados.

Volumen de suministro: 5 sondas Flexi Mini, 1 tubo guía de 2,5 m con casquillo, 7 casquillos de entrada Mini, 1 almohadilla abrasiva de 50 x 50 mm, 1 adhesivo especial de 3 g, 1 cinta aislante de 15 mm.

Longitud m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Ref.
15	154,20	...0170
25	161,98	...0175
35	168,15	...0180

(W105)

KATIMEX®
CABLING ENABLED



Juego de mantenimiento para Kati®-Blitz Mini

Aplicación: para reparación de correas.

Volumen de suministro: 5 sondas Flexi Mini, 5 casquillos de entrada Mini, 1 tubo guía de 2,5 m, 1 almohadilla abrasiva de 50 x 50 mm, 1 adhesivo especial de 3 g y 1 cinta aislante de 15 mm.

KATIMEX® CABLING ENABLED	
5491	Ref.
€	
87,42	...1005

(W105)



Sistema pasacables

Características: cinta pasacables de fibra de vidrio Polykat® de Ø 3 mm estable ante empujones en una carcasa de plástico resistente a los golpes con compartimento para accesorios. Los casquillos iniciales 2.0 están pegados en ambos extremos de la cinta: riesgo de rotura de cinta reducido y pequeños radios de curvado de hasta 30 mm. Mediante una rosca M5 también se pueden enroscar ligeramente los tiracables, las cabezas de tracción o de guiado.

Aplicación: para la introducción de cables en tubos vacíos y sistemas de tubos ocupados incluso bajo las condiciones más difíciles.

5491 0005 Kati® Blitz compact 2.0
- 0015 **Enrollar las cintas mediante la manivela.** Suministro incl. 5 cabezas de tracción de Ø 6 mm, funda de pasacables con compensación de torsión para cable de Ø 6-9 mm, 2 casquillos iniciales, 3 casquillos de unión, adhesivo especial y **2 sondas flexi de Ø 7; 10 mm.**

5491 0020 Kati® Blitz compact
- 0030 **No hay piezas externas giratorias debido al tambor de almacenamiento interno.** Suministro incl. 5 cabezas de tracción de Ø 6 mm, ayuda de introducción Kati® Grip Powerdisk, funda de pasacables con compensación de torsión para cable de Ø 6-9 mm, 5 casquillos iniciales, 3 casquillos de unión, adhesivo especial y **2 sondas flexi de Ø 7; 10 mm.**

5491 0035 Kati® Blitz Ortung 2.0
- 0045 **Enrollar las cintas mediante la manivela.** Con transmisor de anillo colector en el interior y alambre de cobre integrado en cinta de arrastre. **Facilita adicionalmente la localización de bloqueos y el seguimiento de trazados del tubo** en combinación con localizadores convencionales. Suministro incl. 5 cabezas de tracción de Ø 6 mm, funda de pasacables con compensación de torsión para cable de Ø 6-9 mm, 2 casquillos iniciales, 3 casquillos de unión, adhesivo especial y **2 sondas flexi de Ø 7; 10 mm.**

KATIMEX®
CABLING ENABLED



Longitud m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Ref.
20	204,35	...0005
30	214,65	...0010
50	238,65 *	...0015

* Sin manivela. (W105)

Longitud m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Ref.
20	185,13	...0020
30	196,85	...0025
50	229,18	...0030

(W105)

Longitud m	KATIMEX® CABLING ENABLED	
	5491 €	Ref.
20	260,33	...0035
30	273,03	...0040
50	316,60 *	...0045

* Sin manivela. (W105)