

Surtido de bridas para cables

Continuación

Características		Contenido del juego	5673 €	Ref.
600 piezas		100 unidades, 3,5 x 140 mm, natural	160,08	...0600
		100 unidades, 4,5 x 200 mm, natural		
		100 unidades, 4,5 x 280 mm, natural		
		100 unidades, 7,5 x 360 mm, natural		
		100 unidades, 3,5 x 140 mm, azul		
		100 unidades, 3,8 x 240 mm, rojo, desmontable (Click Tie®)		
1000 piezas		200 unidades, 4,5 x 200 mm, natural	49,80	...1000
		200 unidades, 4,5 x 280 mm, natural		
		200 unidades, 4,5 x 200 mm, negro		
		200 unidades, 4,5 x 280 mm, negro		
		100 unidades, 4,5 x 280 mm, rojo		
1500 piezas		100 unidades, 4,5 x 280 mm, verde	32,67	...1500
		200 unidades, 2,5 x 100 mm, color natural		
		300 unidades, 3,5 x 140 mm, color natural		
		200 unidades, 2,5 x 100 mm, negro		
		200 unidades, 3,5 x 140 mm, negro		
		200 unidades, 3,5 x 140 mm, rojo		
		200 unidades, 3,5 x 140 mm, azul		
	200 unidades, 3,5 x 140 mm, amarillo			

(W105)



5673 0600



5673 1500

Surtido de enchufes y bridas para cables

Características		Contenido del juego	5673 €	Ref.
350 piezas		50 tacos adhesivos 19 x 19 mm, negro	45,00	...0350
		50 tacos adhesivos 27 x 27 mm, negro		
		20 bases de montaje Ø 27,5 mm, negro, atornillables		
		20 bases de montaje 30 x 15 x 12, negro, atornillables		
		10 abrazaderas de cable, autoadhesivas, para Ø de cable 10 mm		
		100 bridas 3,5 x 140 mm, negro		
		100 bridas 4,5 x 200 mm, negro		

(W105)



SapiSelco

5673 0350

Soporte magnético para montaje de cables

Características: fuerte pinza plana de neodimio, con funda de goma para proteger la superficie. Dos ojales para pasar bridas o cables muy finos.

Ø de apoyo mm	Poder de adhesión N	5673 €	Ref.
22	38	7,73	...9022
31	89	9,23	...9031
43	100	9,45	...9043

(W105)



Brida, desmontable

Características: de poliuretano blando, termoplástico y resistente a la fricción, negro, propagación de fuego conforme a la norma UL94 HB. El material resistente a los rayos UV y a la intemperie facilita un atado cuidadoso y se puede en todo momento soltar y utilizar de nuevo cómodamente. La temperatura de servicio se sitúa entre -40 °C y +85 °C.

HellermannTyton

Longitud mm	Ancho mm	Fuerza de atado N	Capacidad de Ø mm	Contenido Pieza	5652 €	Ref.
180	7	57	45	16	15,05	...0005
260	11	123	65	8	15,05	...0010
340	11	123	90	6	14,75	...0012
580	28	360	150	3	22,45	...0015

(W105)

