

Tenazas de tres puntas

NEW

Características: Los manguitos se deslizan sobre los mandriles, las tenazas se aprietan y se deslizan sobre el cable. En cuanto se cierran las tenazas, el manguito está colocado.

Aplicación: para el montaje rápido y sencillo de todo tipo de manguitos en cables y conductores.



HellermannTyton

HellermannTyton

Longitud m	Para \varnothing interiores mm ²	Largo del manguito mm	5596 €	Ref.
145	2,5-11	28	187,52	...0050
180	12 -25,5	60	187,52	...0055

(W105)

Surtido de tubos termorretráctiles

Características: de poliolefina reticulada por irradiación (PEX), **tasa de retracción 3:1**. Clase de aislante conforme a VDE 0530, rigidez dieléctrica conforme a ASTM D 2671. Sin silicona, compatible con el cobre, resistente en su mayor parte a la luz UV, a los disolventes, así como a los ácidos y las bases. Suministro en maletín de plástico.

Aplicación: ideal para aislar, marcar de color y como protector de goma en la electrónica y la confección de cables.

HellermannTyton

5653 0100 Negras, autoextinguibles.

5653 0110 Multicolor, autoextinguible (excepto los tubos termorretráctiles transparentes).

5653 0120 Negras y transparentes, pared exterior autoextinguible (excepto los tubos termorretráctiles transparentes). Los tubos de goma están provistos de **adhesivo interno** que se funde con el calor, protegiendo así contra la humedad, con lo que resultan adecuados para el uso en exteriores.



HellermannTyton

Características	Contenido del juego	Encogimiento longitudinal máx. %	Temperatura de retracción mín. °C	Temperatura de servicio °C	Clase de material aislante	Resistencia a descargas disruptivas	5653	
							€	Ref.
220 piezas	100 unidades \varnothing 1,5 mm, L 35 mm, gp 0,45 mm	+5/-10	+90	-55 hasta +135	B	20 kV/mm	41,13	...0100
	50 unidades \varnothing 3 mm, L 35 mm, gp 0,55 mm							
	60 unidades \varnothing 6 mm, L 35 mm, gp 0,7 mm							
	5 unidades \varnothing 12 mm, L 80 mm, gp 0,7 mm							
	5 unidades \varnothing 18 mm, L 80 mm, gp 0,8 mm							
975 piezas	150 unidades \varnothing 1,5 mm, L 40 mm, gp 0,45 mm	+5/-10	+90	-55 hasta +135	B	20 kV/mm	178,27	...0110
	200 unidades \varnothing 3 mm, L 40 mm, gp 0,55 mm							
	300 unidades \varnothing 3 mm, L 50 mm, gp 0,55 mm							
	250 unidades \varnothing 6 mm, L 60 mm, gp 0,7 mm							
	45 unidades \varnothing 12 mm, L 100 mm, gp 0,7 mm							
	20 unidades \varnothing 12 mm, L 170 mm, gp 0,7 mm							
	10 unidades \varnothing 24 mm, L 200 mm, gp 1 mm							
385 piezas	100 unidades \varnothing 3 mm, L 40 mm, gp 1 mm	+1/-15	+110	-55 hasta +110	A	15 kV/mm	212,05	...0120
	100 unidades \varnothing 3 mm, L 50 mm, gp 1 mm							
	60 unidades \varnothing 6 mm, L 35 mm, gp 1,1 mm							
	40 unidades \varnothing 6 mm, L 50 mm, gp 1,1 mm							
	30 unidades \varnothing 12 mm, L 65 mm, gp 1,7 mm							
	45 unidades \varnothing 12 mm, L 100 mm, gp 1,7 mm							
	10 unidades \varnothing 24 mm, L 200 mm, gp 2,5 mm							

l = longitud, gp = grosor de pared

(W105)