

Alicates pico de loro

Características: DIN ISO 8976. De acero al cromo-vanadio, **boca rectificada**. La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones.

5599 Forjado y bonificado de alta calidad.

5591 Forjado.

Longitud mm	Para tuercas mm		Para tubos Pulgadas		format	fortis	Ref.
	5599	5591	5599	5591	€	€	
170	26		1		26,36	6,60	...0175
250	35		1.1/4		20,76	9,84	...0240
300	43		1,1/2		35,47	12,62	...0300
					(W113)	(W113)	



Alicates pico de loro

Características: DIN ISO 8976. Superficies de agarre con dientes con templado especial (61 HRC). La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones. Se autoengancha en tubos y tuercas. Mangos recubiertos con plástico.

5589 De acero de cromo-vanadio, forjado y bonificado de alta calidad. **Boca rectificada**.

5605 Alligator®. De acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, **cabeza pulida**.

Longitud mm	Para tuercas mm		Para tubos Pulgadas		format	KNIPLEX	Ref.
	5589	5605	5589	5605	€	€	
170	28	-	1.1/4	-	27,00	-	...0170
180	-	36	-	1,1/2	-	25,80	...0180
250	36	46	1,1/2	2	29,51	27,12	...0250
300	46	60	2	2,3/4	45,09	40,72	...0300
400	-	95	-	3,1/2	-	79,67	...0400
					(W113)	(W525)	



Juego alicates de pico de loro

Características: DIN ISO 8976. De acero de cromo-vanadio, forjado y bonificado de alta calidad. **Boca rectificada**. La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones. Se autoengancha en tubos y tuercas. Mangos recubiertos con plástico. Suministro en caja de cartón.

Características	Contenido del juego mm	format	Ref.
		€	
3 piezas	170; 250; 300	98,29	...1000
		(W113)	



Alicates pico de loro

Características: DIN ISO 8976. La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

5602 De acero al cromo-vanadio, forjado y bonificado de alta calidad, **cabeza cromada y pulida**.

5608 Alligator®. De acero eléctrico al cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, **cabeza cromada**, superficies de agarre con dientes con templado especial (61 HRC). Se autoengancha en tubos y tuercas.

Longitud mm	Para tuercas mm		Para tubos Pulgadas		format	KNIPLEX	Ref.
	5602	5608	5602	5608	€	€	
240	36		1.1/4		38,07	-	...0240
250	46		2		-	42,82 *	...0250
300	60		2,3/4		-	58,57	...0300
					(W113)	(W525)	



* Mangos con fundas de empuñadura especialmente delgadas.