

## Llave inglesa VDE

**Características:** de ajuste variable, como alternativa a un juego de llaves fijas. Con mango de plástico, aislado hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.

**Aplicación:** instalación de terminales y manguitos, conexiones de conductores, atornillado de barras colectoras.



Tamaño Pulgadas	Longitud mm	Entrecaras máx. mm	581A €	Ref.
10	250	30	70,73	...0030

(W105)



## Llave de boca Joker n° 6004

**Características:** con cabeza montada de forma móvil para atornillar según el principio de la carraca con un ángulo de retorno de 30°. Las mordazas paralelas y planas se ajustan automáticamente al tamaño de llave requerido. El mecanismo de palanca integrado sujeta el tornillo de forma segura, reduciendo el riesgo de deslizamiento.

**Aplicación:** para un atornillado rápido y continuo, incluso en condiciones de trabajo reducidas.



5848 Mango aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.



Tamaño Pulgadas	Entrecaras mm	Longitud nominal mm	5819 €	5848 €	Ref.
1/4-3/8	7-10	117	36,22	44,70	...0710
7/16-1/2	10-13	154	40,62	48,77	...1013
1/2-5/8	13-16	188	47,18	54,85	...1316
5/8-3/4	16-19	224	57,07	69,07	...1619
3/4-15/16	19-24	256	63,63	-	...1924
15/16-1.1/4	24-32	322	72,42	-	...2432

(W105) (W105)



## Juego de llave de boca Joker, autoajustable

**Características:** con cabeza montada de forma móvil para atornillar según el principio de la carraca con un ángulo de retorno de 30°. Las mordazas paralelas y planas se ajustan automáticamente al tamaño de llave requerido. El mecanismo de palanca integrado sujeta el tornillo de forma segura, reduciendo el riesgo de deslizamiento.

Suministro en una caja muy compacta de tela, protege las superficies delicadas.

**Aplicación:** para un atornillado rápido y continuo, incluso en condiciones de trabajo reducidas.

**Nota:** encontrará bolsas de herramientas 2go en 7/141.



5848 Mango aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.



Características	Contenido del juego	5819 €	5848 €	Ref.
4 piezas	7-10 mm (1/4-3/8"); 10-13 mm (7/16-1/2"); 13-16 mm (1/2-5/8"); 16-19 mm (5/8-3/4")	185,43	221,45	...0500

(W105) (W105)

