

Carraca reversible articulada de 1/2"

916GK

Características: de acero de cromo-vanadio, pulido y cromado, con cabezal ovalado y palanca de cambio. Con mango de 2 componentes.

12,5 mm
1/2"



Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	6954 €	Ref.
32	11,25	270	128,78 (W105)	...0030



Carraca reversible articulada de 1/2", larga

916GL

Características: de acero de cromo-vanadio, pulido y cromado, con cabezal ovalado y palanca de cambio. Con mango de 2 componentes.

12,5 mm
1/2"



Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	6954 €	Ref.
32	11,25	511	143,23 (W105)	...0035



Carraca reversible articulada de 1/2", larga

517QR

Características: de acero de aleación de cromo, cromado. Con cabezal ovalado, bloqueo de seguridad QuickRelease y palanca de cambio. **Para trabajar en espacios reducidos.** Ideal para su uso en espacios reducidos y/o estrechos que tengan relevancia para la seguridad gracias a la conexión sin tornillos, por ejemplo, en la aviación (daño por objeto extraño FOD).

12,5 mm
1/2"



Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	601K €	Ref.
80	4,5	416	134,95 (W105)	...0040



Juego de reparación para carraca de 1/2"

Aplicación: juego completo de reparación de carracas.

Volumen de suministro: 1 rueda de carraca, 1 elemento de bloqueo, 1 palanca, 2 tornillos, 1 bola y 1 resorte de compresión.

Nota: compatible con ref. 6954 0010 6/61, 6954 0026 6/63, 6954 0030 y 6954 0035 6/64.

12,5 mm
1/2"



Características	6954 €	Ref.
7 piezas	37,27 (W105)	...1000



Carraca de acero 1/2"

Características: DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315, carraca de todo acero de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Dentado extremadamente fino, con ángulo de recuperación particularmente pequeño, con capacidad de carga máx. Con cabezal pequeño para trabajos en espacios reducidos, botón de expulsión y palanca.

12,5 mm
1/2"



Dientes	Ángulo de retorno °	Longitud mm	6080 €	Ref.
120	3	270	55,67 (W113)	...2120

