

## Alargadera cardán 1/2"

Características: DIN 3123 D 12,5 – ISO 3316, con bola de retención.

- 6099** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado. La alargadera permite un ángulo de giro de hasta 15°.
- 6956** De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. La alargadera permite un ángulo de giro de hasta 12,5°.

12,5 mm  
1/2"



6099 **GEDORE**



6956 **HAZET**

Longitud nominal mm	GEDORE		HAZET	Ref.
	6099	6956	6956	
50	-	24,83	24,83	...0050
125	23,65	26,68	26,68	...0125
180	29,77	-	-	...0180
250	29,77	35,48	35,48	...0250
	(W105)	(W105)	(W105)	

## Maneral de cruceta con pieza corrediza de 1/2"

Características: DIN 3122 – ISO 3315, con bola de retención.

- 6100** De acero de cromo-vanadio, cromado.
- 6101** De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado.
- 6955** De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada.
- 603D** De acero de aleación de cromo, cromado.
- 603F** De acero de aleación de cromo, cromado. Con bloqueo de seguridad QuickRelease.


12,5 mm  
1/2"



6100 **format**  
professional quality



6101 **GEDORE**



6955 **HAZET**



603D **STAHlwILLE**



603F **STAHlwILLE**

Longitud mm	format	GEDORE	HAZET	STAHlwILLE	STAHlwILLE	Ref.
	6100	6101	6955	603D	603F	
292	-	22,22	-	-	-	...0010
298	-	-	34,60	-	-	...0030
300	13,60	-	-	-	-	...0020
300	-	-	-	23,20	27,32	...0030
	(W113)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	

## Prolongación especial 1/2"

Características: el movimiento de ida y vuelta de la manivela de la carraca se encuentra fuera del punto de apriete, lo que facilita el apriete y el aflojamiento. No es necesario hacer sitio para hacer accesibles los tornillos o las tuercas.

Aplicación: para trabajos en espacios reducidos, adecuado para carracas manuales, neumáticas o eléctricas.

12,5 mm  
1/2"

**FACOM**



Vídeo de producto



Longitud mm	FACOM		Ref.
	602 A	602 A	
280	146,62	146,62	...1206
	(W105)	(W105)	