

Carros de taller

Características: robusta construcción de chapa de acero, cajones (todos con división personalizable) totalmente extraíbles, cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha y guías sobre bolas. Perforación cuadrada por ambos lados (9 x 9 mm) para colocar diferentes accesorios. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. 2 ruedas de bandaje macizo situadas debajo, así como dos ruedas orientables de bandaje macizo con freno de rueda (parada total). Todas las ruedas tienen rodamientos de bolas para una comodidad óptima de maniobrabilidad. Superficie recubierta en polvo.



6172 1805 Con 7 cajones extraíbles (de 5 x 75 mm de altura (para tres módulos de 1/3); 2 x 150 mm de altura (para tres módulos de 1/3)). Superficie de trabajo de acero inoxidable con estantes de plástico a la derecha y a la izquierda.

6172 1810 Con 7 cajones anchos extraíbles (de 5 x 75 mm de altura (para cuatro módulos de 1/3); 2 x 154 mm de altura (para tres módulos de 1/3)). Superficie de trabajo de acero inoxidable con estantes de plástico a la derecha y a la izquierda.

6172 1815 Con 6 cajones extraíbles (de 5 x 75 mm de altura (para tres módulos de 1/3); 1 x 150 mm de altura (para tres módulos de 1/3)), 1 cajón extra-ancho (940 x 397 x 120 mm (para cinco módulos de 1/3)). Detrás de una puerta con cerradura se encuentra un compartimento de gran tamaño que puede dividirse con una balda. Superficie de trabajo con tablero de MDF de 9 mm de grosor.



6172 1805



6172 1810



6172 1815

Dimensiones lo. x an. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm		Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	format professional quality	
	6172	Ref.						
795 x 480 x 1030	565 x 397	397	45	700	69	1.588,24 €	...	1805
980 x 480 x 1030	753 x 397	397	45	800	94	1.717,31 €	...	1810
1160 x 480 x 1010	565 x 397	397	45	1000	115	2.192,69 €	...	1815

Las dimensiones incluyen las asas y la altura de las ruedas.

(W113)

Banco de trabajo sobre ruedas

Características: construcción extremadamente robusta de chapa de acero con asa de empuje, 12 cajones de extracción unilateral (todos con división personalizable) totalmente extraíbles, de ellos, 7 cajones (de 5 x 75 mm; 2 x 154 mm de altura) en la parte delantera, así como 5 cajones (de 1 x 75 mm; 4 x 154 mm) en el lateral. Cajones con cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha y rieles de guía con rodamientos de bolas. Cierre centralizado mediante 2 cerraduras con cilindro. Pared lateral con perforación cuadrada (9 x 9 mm) para colocar accesorios. Superficie de trabajo de robusto MDF. Con 2 ruedas de bandaje macizo con rodamientos de bolas situadas debajo, así como dos ruedas orientables de bandaje macizo con freno de rueda (parada total). Superficie recubierta en polvo.



Lado frontal



El reverso

Dimensiones lo. x an. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm		Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	format professional quality	
	6172	Ref.						
1160 x 720 x 1010	565 x 397	379	45	800	172	3.196,36 €	...	1850

Dimensiones incluida la altura de las ruedas, sin asa.

(W113)