

### Martillo para encolar

**Características:** con masa de relleno de elasticidad permanente. Para trabajar protegiendo el material, sin formar líneas. Herramienta de montaje para piezas sensibles a las rascaduras.

**Aplicación:** para colocar molduras, trabajar en barras portaequipajes, así como trabajos de guarnicionería y tapizado.

Tamaño mm	6803 €	Ref.
70 x 70	234,23	...0260
70 x 140	257,18	...0280

(W105)



### Martillo de cabeza plástica

**Características:** con insertos intercambiables amarillos de acetato de celulosa, carcasa del martillo de fundición gris galvanizada. Con mango de fresno barnizado.

**Aplicación:** para golpear cuidadosamente sin dañar las piezas de trabajo.

Ø del cabezal mm	680 A €	Ref.
22	8,82	...0022
27	10,64	...0027
32	12,51	...0032

(W113)

Ø del cabezal mm	680 A €	Ref.
35	15,56	...0035
40	20,47	...0040
50	30,98	...0050

(W113)

### Cabezal de percusión para martillo de plástico

**Características:** de acetato de celulosa, amarillo.

Ø del cabezal mm	6806 €	Ref.
22	1,98	...1022
27	2,22	...1027
32	3,38	...1032

(W113)

Ø del cabezal mm	6806 €	Ref.
35	4,09	...1035
40	4,27	...1040
50	7,67	...1050

(W113)

### Mango de fresno para martillo de plástico

**Características:** de madera de fresno barnizada.

Para Ø de cabeza mm	6809 €	Ref.
22	4,89	...1022
27	5,18	...1027
32	5,58	...1032

(W113)

Para Ø de cabeza mm	6809 €	Ref.
35	5,87	...1035
40	6,13	...1040
50	6,84	...1050

(W113)

### Martillo blando BASEPLEX

**Características:** cuerpo básico de fundición inyectada de zinc y protección antigolpes en el mango.

Tanto las cabezas percutoras como el mango son intercambiables. Con mango de fresno.

**Aplicación:** de uso universal, para uso normal.

- 6886** Cabezas percutoras de **acetato de celulosa**, duras, resistentes a la grasa y al aceite.
- 6888** Cabezas percutoras de **nylon**, duras, resistentes a la grasa y al aceite, resistentes al desgaste, sin desconchado.
- 6900** Un cabezal de impacto de **acetato de celulosa** duro, resistente a grasas y aceites y un cabezal de impacto de **Nylon**, duro, resistente a la grasa y al aceite, muy resistente al desgaste, no se astilla.

Ø del cabezal mm	Longitud de cabezal mm	Longitud total mm	6886	6888	6900	Ref.
			€	€	€	
25	86	270	12,95	16,28	14,68	...0025
30	95	280	18,65	21,92	20,12	...0030
40	103	330	27,72	30,90	29,17	...0040
50	117	340	38,23	48,58	43,28	...0050

(W105) (W105) (W105)

