



Cabeza percutora para martillo de seguridad SIMPLEX

- | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|
| <p>6819</p> | <p>Semidura de goma negra, amortiguadora y resistente al desgaste. Ideal para obras de pavimento, jardinería y paisajismo, montaje de casas prefabricadas, carpintería, vallado, construcción en seco y trabajos de desabollamiento.</p> | |  |
| <p>6820</p> | <p>Dura, de plástico rojo, resistente a la grasa y al aceite. Ideal para trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, construcción de carrocerías, trabajos de reparación y conservación, trabajo de chapa, trabajos de desabollamiento, colocación de bloques de piedra planos y construcción de andamios.</p> | <p>6823</p> | <p>Semidura, de superplástico blanco resistente al desgaste, a la grasa, al aceite y a los ácidos. Irrrompible incluso si se golpea contra cantos. Ideal para obras de pavimento, para colocar bordillos, para la construcción de andamios, hangares y carpas, para trabajos de jardinería y paisajismo, trabajos de chapa, trabajos de desabollamiento, trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, montaje de carrocerías, montaje de bastidores, de herramientas de bordes afilados, vallado y para clavar cuñas separadoras.</p> |
| <p>6821</p> | <p>Dura, de nailon blanco, resistente a la grasa y al aceite, sin desconchado. Ideal para la construcción de andamios, de hangares, de moldes, trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, trabajos de chapa, trabajos de desabollamiento, montaje de bastidores, de herramientas de bordes afilados y para ensamble de piezas de trabajo.</p> | <p>6786</p> | <p>Suave, de elastómero termoplástico de color azul (aprox. 65 Shore A), resistente a la abrasión. Muy amortiguador, adecuado para trabajos especialmente delicados. Ideal para jardinería/paisajismo, colocación de baldosas y losas, colocación de piedra natural, muebles, construcción de puertas y ventanas y uso en carpintería.</p> |
| <p>6822</p> | <p>Dura, de metal blando plateado resistente al calor, para una gran fuerza de percusión. Ideal para trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, trabajos de enderezar, montaje de carrocerías, construcción de moldes y para el uso en talleres de fundición.</p> | <p>6887</p> | <p>Dureza media, de elastómero termoplástico blanco (aprox. 90 Shore A), resistente a la abrasión. Ideal para jardinería/paisajismo, colocación de baldosas y losas, colocación de piedra natural, trabajos de pavimentación, colocación de mampostería y escaleras, construcción de muebles, ventanas y puertas y uso en carpintería.</p> |
| <p>6885</p> | <p>Dura, de cobre resistente al calor, para una gran fuerza de impacto. Para trabajos de enderezamiento, construcción de estructuras, trabajos de chapa y trabajos de montaje/reparación/mantenimiento.</p> <p>Nota: solo apto para montaje en carcasa de fundición maleable reforzada. Precios más suplemento vigente de materiales no férricos.</p> | | |



Ø del cabezal mm	6819	6820	6821	6822	6885	6823	6786	6887	Ref.
	€	€	€	€	€	€	€	€	
30	3,58	3,58	5,93	7,73	20,93	5,27	4,68	3,97	...1030
40	4,68	6,50	9,23	10,67	29,60	8,58	6,37	5,20	...1040
50	6,12	10,08	15,87	18,15	-	13,45	8,92	8,72	...1050
60	8,85	14,18	21,67	24,13	-	18,08	12,08	11,63	...1060
80	15,55	-	34,98	41,83	-	34,08	22,77	21,85	...1080
100	29,27	-	-	-	-	48,65	-	-	...1100
125	-	-	-	-	-	67,58	-	-	...1125
	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	

Carcasa de martillo y mango de madera para martillo de superficie blanda SIMPLEX

- | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---|---|
| <p>6817</p> | <p>Carcasa dividida de fundición maleable, amortiguadora de ruidos y vibraciones, con funda protectora para el mango integrada. Suministro con tornillo, tuerca y arandela elástica.</p> | <p>6818</p> | <p>De madera barnizada, zona del mango con barnizado doble.</p> |  |
|--------------------|--|--------------------|---|---|

Para Ø de cabeza mm	6817	6818	Ref.
	€	€	
30	8,25	6,70	...1030
40	11,07	6,98	...1040
50	15,95	8,60	...1050
60	20,23	9,02	...1060
80	40,12	11,25	...1080
100/125	-	44,25 *	...1100
	(W105)	(W105)	

* No barnizado.

