

## Llave de grifo de tubo vertical

**Características:** de acero de cromo-vanadio, forjado en estampa y con resistente recubrimiento en polvo. Con garra giratoria para movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha.



Longitud mm	Para tuercas mm	Fortis	
		7161 €	Ref. ...
235	hasta 32	22,10 (W105)	...0235

## Llave de servicio para aireador

**Características:** robusta, de metal.

**Aplicación:** para enroscar y desenroscar aireadores sin dañarlos en los tamaños M18 x 1; M22 x 1 de rosca hembra; M24 x 1; M28 x 1 de rosca macho, así como los aireadores CACHÉ® en los tamaños TT M16.5 x 1, TJ M18.5 x 1, JR M21.5 x 1 y STD M24 x 1.



**NEOPERL®**  
flow, stop and go®

Dimensiones mm	NEOPERL	
	7186 €	Ref. ...
92 x 92	18,42 (W110)	...0005

## Llave de montaje

**Características:** de acero de cromo-vanadio, cromado.

**Aplicación:** para tirafondos M10 (fijaciones WD) y válvulas angulares.



Entrecaras mm	Longitud mm	ALARM	
		7170 €	Ref. ...
17 x 19	223	27,35 (W105)	...0215

## Llave de cruceta para uso sanitario

**Características:** de acero de cromo-vanadio, con hexágono exterior 3/8"; 1/2"; 3/4" y 1" para prolongaciones de grifo, así como rosca interior M8, M10 y M12 para espárragos de doble rosca.

**Aplicación:** para el montaje y desmontaje de válvulas de calefacción y detentores, así como para fijar lavabos.



**ROTHENBERGER**

Dimensiones mm	ROTHENBERGER	
	7173 €	Ref. ...
220 x 220	46,92 (W103)	...0005

## Equipo de fresado para grifos

**Características:** alojamiento roscado escalonado y cilíndrico con presión de fresado ajustable mediante resorte y tornillo de regulación. Las fresas son intercambiables.

**Aplicación:** para el fresado exacto del asiento de la válvula en grifos de agua no estancos.

**Contenido del juego:** 1 alojamiento roscado, 4 fresas para asientos de válvula de grifos 3/8"; 1/2"; 3/4" y 1".



**ALARM**

Características	ALARM	
	7190 €	Ref. ...
5 piezas	111,11 (W103)	...0010