

Resumen de cortatubos y materiales

		Material a mecanizar				Plástico y material compuesto	Página	Ref.
Acero	Cobre	Latón	Inox	Aluminio				
-	1/8-5/8"	-	1/8-5/8"	1/8-5/8"	-	7/40	7200 0005	
-	1/8-1.1/8"	-	1/8-1.1/8"	1/8-1.1/8"	-	7/40	7200 0010	
-	1/8-5/8"	-	1/8-5/8"	-	-	7/40	7203 0030	
-	1/8-1.1/8"	-	1/8-1.1/8"	-	-	7/40	7203 0035	
-	1/8-1.1/8"	1/8-1.1/8"	1/8-1/8"	-	-	7/40	7205 0010	
-	1/8-1.1/8"	-	1/8-1.1/8"	-	-	7/41	7203 0045	
-	1/8-1.3/8"	-	1/8-1.3/8"	-	-	7/42	7203 0065	
-	1/4-1.3/8"	1/4-1.3/8"	1/4-1.3/8"	-	-	7/42	7205 0020	
-	3/8-1.3/4"	-	3/8-1.3/4"	-	-	7/42	7203 0070	
-	1/4-2.1/2"	-	1/4-2.1/2"	-	-	7/42	7203 0075	
-	2,1/2-4"	-	2,1/2-4"	-	-	7/42	7203 0080	
1/8-2"	-	-	-	-	-	7/43	7203 0100	
-	1/8-1.3/8"	-	-	-	-	7/42	7203 0090	
-	1/8-1.3/8"	-	1/8-1.3/8"	-	-	7/41	7203 0055	
-	3/8-2.1/2"	-	3/8-2.1/2"	-	-	7/42	7203 0085	
-	1/4-3"	1/4-3"	1/4-3"	-	-	7/42	7205 0025	
1,1/4-4"	-	-	-	-	-	7/43	7203 0105	
-	1/8-1.1/8"	-	1/8-1.1/8"	-	-	7/41	7203 0050	
-	-	-	1/8-1.3/8"	-	-	7/41	7202 1010	
1/8-1.1/8"	1/8-1.1/8"	1/8-1.1/8"	-	1/8-1.1/8"	-	7/41	7204 0005	
1/8-2"	-	-	-	-	-	7/43	7206 0005	
1/8-1.3/8"	1/8-1.3/8"	1/8-1.3/8"	-	1/8-1.3/8"	-	7/41	7208 0006	
-	-	-	-	-	32; 40; 50 mm	7/43	7205 0030	
-	-	-	-	-	1/2-2"	7/43	7203 0120	
-	-	-	-	-	2-4"	7/43	7203 0125	
-	-	-	-	-	4-6"	7/43	7203 0130	

Cortatubos Mini

Características: cuerpo de fundición a presión de cinc, cuchilla circular de acero de alta aleación y templado, puede cambiarse sin herramienta. 2 rodillos guía con alojamiento para corte cerca del abocardado. La presión se regula mediante el husillo de acero con un tornillo moleteado ergonómico.

Aplicación: para cortar tubos pequeños en lugares de difícil acceso y tubos paralelos. Para tubos de cobre y metal ligero, así como tubos de acero de pared delgada.

Para Ø de tubo	format	format	Ref.
	7200	7209	
1/8-5/8" (3-16 mm)	€ 18,12	-	...0005
1/8-1.1/8" (3-28 mm)	€ 24,92	-	...0010
Cuchilla circular de recambio	-	€ 3,06	...0001
	(W110)	(W110)	



format
professional quality

Cortatubos RAS Cu/Inox Mini

Características: cuchilla circular de acero especial de alta tenacidad. 2 rodillos guía templados. La presión se regula mediante el husillo fijo.

Aplicación: para cortar tubos pequeños en lugares de difícil acceso y tubos paralelos. Para tubos de pared delgadas de cobre, acero inoxidable y de acero al carbono.

Para Ø de tubo	REMS	REMS	Ref.
	7203	7203	
1/8-5/8" (3-16 mm)	€ 34,73	-	...0030
1/8-1.1/8" (3-28 mm)	€ 48,11	-	...0035
Cuchilla circular de recambio	-	€ 12,98	...0040
	(W109)	(W105)	



NEW
REMS

Cortatubos TubiX® S

Características: cuerpo de fundición a presión de magnesio, cuchilla circular de acero para rodamientos con rodamiento de agujas. 2 rodillos de guía templados con rodamiento de agujas. El novedoso **ajuste rápido monomanual QuickLock** permite la adaptación del cortatubos al diámetro del tubo con una sola mano. La regulación de presión se realiza mediante el pomo giratorio.

Aplicación: para cortar de forma rápida y sencilla tubos de cobre, latón y acero inoxidable con un espesor de pared de hasta 2 mm.

Volumen de suministro: con hoja circular en el mango giratorio.

Para Ø de tubo	KNIPLEX	Ref.
	7205	
1/8-1.1/8" (3-30 mm)	€ 64,80	...0010
	(W109)	



NEW
KNIPLEX