

### Juego de brocas para herrajes

NEW

**Características:** con punta de centrado, dos filos de precorte con revestimiento de metal duro y vástago rebajado. Suministro en cajita de madera.

**Aplicación:** para perforar orificios en madera dura, madera encolada, tableros prensados o aglomerados y paneles.

fortis

		fortis	
		7689	Ref.
		€	
Características	Contenido del juego mm	92,13	...0005
5 piezas	15; 20; 25; 30; 35	(W109)	



### Juego de fresas

NEW

**Características:** con filos de metal duro, vástago de  $\varnothing$  8 mm. Suministro en cajita de madera.

**Aplicación:** para madera blanda, madera dura y paneles revestidos.

fortis

		fortis	
		7689	Ref.
		€	
Características	Contenido del juego	98,38	...0010
12 piezas	3 fresas de ranura de 6; 12; 16 mm 1 fresa de dientes/de rebabas de 12,7 mm 14° 1 fresa de ranura en V de 12,7 mm 90° 1 fresa para perfiles de 25 mm R 4 mm 1 fresa hueca para estriado de 12,7 mm R 6,35 mm 1 fresa hueca para estriado de 22 mm R 6,3 mm 1 fresa de enrasado de 12,7 mm 1 fresa para redondeo de 22 mm R 6,3 mm 1 fresa para redondeo de 28,6 mm R 9,5 mm 1 fresa para biselar de 32 mm 45°		
24 piezas	4 fresas de ranura de 6; 8; 10; 12 mm H 20 mm 1 fresa de dientes de 9,5 mm 9° 1 fresa de dientes de 12,7 mm 14° 1 fresa de ranura en T de 9,5 mm H 11 mm 1 fresa de ranura en V de 12,7 mm 90° 1 fresa para perfiles de 28,6 mm R 4 mm 1 fresa hueca para estriado de 6,35 mm R 3,2 mm 2 fresas huecas para estriado de 12,7; 25,4 mm R 6,35 mm 1 fresa hueca para estriado de 28,6 mm R 8 mm 1 fresa de enrasado de 12,7 mm H 13 mm 1 fresa plegadora de 25,4 mm T 6,35 mm 1 fresa para redondeo de 19 mm R 3,2 mm 1 fresa para redondeo de 25,4 mm R 6,35 mm 1 fresa para redondeo de 31,8 mm R 9,5 mm 1 fresa para redondeo de 38,1 mm R 12,7 mm 1 fresa cóncava para medios de barra de 25,4 mm R 4,8 mm 1 fresa cóncava para cuartos de barra de 19 mm R 6,35 mm 1 fresa para biselar de 25,4 mm 45° 1 fresa para planear 12,7 mm H 12,7 mm 1 fresa para picar de 8 mm H 19 mm	242,60	...0015

(W113)



7689 0010



7689 0015

