


Disco de corte para el mecanizado de acero inoxidable

Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. **Fabricado sin adición de materiales de relleno férricos, azufrados y clorados.** Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2–2,5 mm son para tareas de corte universales.

Nota: para mayor seguridad y mayor estabilidad lateral al trabajar con discos de corte a partir de \varnothing 180 mm recomendamos el uso de una brida de sujeción, ver ref. 8110 0010  8/18.



Acero	●
INOX	●




8090




8096

8090 PSF STEELOX
Corindón (A).
Vida útil muy larga y elevado rendimiento de corte.

8096 SG STEELOX
Corindón de alto rendimiento (A).
Para una vida útil muy larga y elevado rendimiento de corte.


Ø x grosor mm	Forma de plato	Dureza	Velocidad máx. rpm	U.E. 	PFERD		Ref.
					8090	€	
115 x 1	recto	semiduro	13300	25	1,92	...0114	
115 x 1,6	recto	semiduro	13300	25	1,97	...0115	
115 x 2,4	recto	semiduro	13300	25	1,98	...0116	
125 x 1	recto	semiduro	12200	25	2,18	...0124	
125 x 1,6	recto	semiduro	12200	25	2,27	...0125	
125 x 2,4	recto	semiduro	12200	25	2,32	...0126	
180 x 1,6	recto	semiduro	8500	25	3,13	...0177	
180 x 2,5	recto	semiduro	8500	25	2,97	...0178	
230 x 1,9	recto	semiduro	6600	25	4,63	...0229	
230 x 2,5	recto	semiduro	6600	25	4,12	...0230	

(W105)

Ø x grosor mm	Forma de plato	Dureza	Velocidad máx. rpm	U.E. 	PFERD		Ref.
					8096	€	
115 x 1	recto	duro	13300	25	3,17	...0115	
115 x 1,6	recto	duro	13300	25	3,27	...0116	
115 x 2,4	acodado	duro	13300	25	3,35	...0117	
125 x 1	recto	duro	12200	25	3,63	...0125	
125 x 1,6	recto	duro	12200	25	3,77	...0126	
125 x 2,4	recto	duro	12200	25	3,85	...0118	
125 x 2,4	acodado	duro	12200	25	3,85	...0127	
180 x 1,6	recto	semiduro	8600	25	4,58	...1177	
180 x 2,5	recto	duro	8500	25	6,13	...0178	
230 x 1,9	recto	duro	6600	25	6,73	...0228	
230 x 2	recto	semiduro	6600	25	6,73	...1229	
230 x 2,5	recto	duro	6600	25	9,00	...0230	

(W105)

8097 SGP STEELOX
Corindón de alto rendimiento (A).
Para vida útil excepcional y elevado rendimiento de corte.

Ø x grosor mm	Forma de plato	Dureza	Velocidad máx. rpm	U.E. 	PFERD		Ref.
					8097	€	
115 x 0,8	recto	duro	13300	25	4,48	...0116	
115 x 1	recto	duro	13300	25	4,12	...0115	
125 x 0,8	recto	duro	12200	25	4,88	...0126	
125 x 1	recto	duro	12200	25	4,42	...0125	

(W105)



8097