

X-LOCK

El sistema de cambio rápido X-LOCK permite un trabajo preciso, seguro y económico. El mecanismo garantiza un montaje fiable del disco sin necesidad de brida, tuerca o llave. Un clic audible indica que el disco ha encajado correctamente en su sitio y puede extraerse fácilmente. El montaje casi enrasado permite un amolado plano sin dañar la superficie. Los siguientes discos también pueden utilizarse en amoladoras angulares convencionales.

Encontrará amoladoras angulares compatibles con el alojamiento X-LOCK en nuestro catálogo de herramientas electrónico.



Centrado del disco



Presionar hasta hacer clic

Disco desbastador X- LOCK para acero

PSF STEEL

Características: corindón (A), semiduro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo. Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramienta cómodo y rápido.

Aplicación: ideal para el rectificado de superficies, de soldaduras, biselado y desbarbado, así como para el mecanizado de cordones de soldadura.

Ø x grosor mm	Forma de plato	Velocidad máx. rpm	PSF STEEL		Ref.
			8912	€	
115 x 7	acodado	13300	3,38	...	7115
125 x 7	acodado	12200	4,38	...	7125

(W105)



<input checked="" type="checkbox"/>	Acero	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fundición	<input type="checkbox"/>

Disco de corte X-LOCK para mecanizado de acero fino

Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. **Fabricado sin adición de materiales de relleno féreos, azufrados y clorados.** Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramienta cómodo y rápido.

Aplicación: ideal para cortar chapas, perfiles y material macizo. Los discos de corte delgados (1-1,6 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. El grosor de 2,4 es para tareas de corte universales.

8918 PSF STEELOX
Corindón (A), semiduro.
Larga vida útil y gran rendimiento de corte.

8924 SG STEELOX
Corindón de alto rendimiento (A), duro.
Larga vida útil y gran rendimiento de corte.

Ø x grosor mm	Forma de plato	Velocidad máx. rpm	PSF STEELOX		Ref.
			8918	8924	
115 x 1	recto	13300	2,30	-	...1115
115 x 1,6	recto	13300	2,37	-	...2115
125 x 1	recto	12200	2,60	4,33	...1125
125 x 1,6	recto	12200	2,67	4,47	...2125
125 x 2,4	acodado	12200	2,75	4,57	...3125

(W105) (W105)



8918



8924



<input checked="" type="checkbox"/>	Acero	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INOX	<input checked="" type="checkbox"/>


Disco abrasivo de láminas X- LOCK, corindón de circonio

Z PSF STEELOX

Características: láminas de corindón de circonio (Z), unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Potente capacidad de desprendimiento de viruta y una buena vida útil. **Fabricado sin adición de materiales de relleno féreos, azufrados y clorados.** Con alojamiento X-LOCK para un cambio de herramienta cómodo y rápido.

Aplicación: adecuado para el rectificado de superficies, de soldaduras, biselado y desbarbado.

Granulación		40	60	80	
8933	13300 rpm Ø 115 mm	5,02	5,02	5,02	(W105)
8935	12200 rpm Ø 125 mm	5,60	5,60	5,60	(W105)
Ref.		...0040	...0060	...0080	



<input checked="" type="checkbox"/>	Acero	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	INOX	<input checked="" type="checkbox"/>