

Disco abrasivo de láminas POLIFAN, grano cerámico CURVE

CO SGP CURVE STEELOX

Características: con grano cerámico (CO) y revestimiento refrigerante de efecto abrasivo, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Elevado arranque de viruta y excelente vida útil. El disco abrasivo de láminas está cubierto con láminas en el lado de afilado, así como en el lado posterior, así como en el radio. **Fabricado sin adición de materiales de relleno féreos, azufrados y clorados.** Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para lograr superficies finas. Especial para el **mecanizado de cordones de soldadura** y apto también soldaduras en ángulo, biselado y desbarbado.

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %



Acero
INOX



Granulación		60	60		
para ancho de soldaduras en ángulo	mm	5	8		
8320	12200 rpm Ø 125 mm	€ 14,15	€ 14,60	10	(W105)
Ref.		...0060	...0061	U.E.	

Disco abrasivo de láminas, corindón de circonio, recortable

LONGLIFE C-TRIM

Características: con láminas de corindón (ZA), con disco de plástico **recto**. El disco es recortable, lo que permite aprovecharlo al máximo. Capacidad de arranque de material aguda de larga duración con una vida útil muy larga de la herramienta. **Fabricado sin adición de materiales de relleno féreos, azufrados y clorados.** Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: apto para el rectificado de cantos y el esmerilado de cordones de soldadura. Optimizado para su uso en amoladoras angulares de alta potencia.

Nota: gran estabilidad de los bordes gracias al revestimiento compactado en el filo del disco.

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %



Acero
INOX



Granulación		40	60		
8357	12250 rpm Ø 125 mm	TYROLIT € 5,60	€ 5,60	10	(W105)
Ref.		...0040	...0060	U.E.	

Disco abrasivo de láminas, grano cerámico

CERABOND X

Características: con grano de cerámica (CA), con disco **recto** de plástico. **Propiedades de enfriamiento gracias a los aditivos abrasivos.** Gracias a la capacidad de autoafilado del grano cerámico de alto rendimiento abrasivo en combinación con una tecnología especial de aglomerante, la herramienta se mantiene en un óptimo estado durante toda su vida útil. El disco se rebaja por sí mismo, lo que permite aprovecharlo al máximo. **Fabricado sin adición de materiales de relleno féreos, azufrados y clorados.** Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: adecuado para el rectificado de superficies, de soldaduras, biselado y desbarbado.

Fe + Cl + S
≤ 0,1 %



Acero
INOX



Granulación		40	60		
8360	12250 rpm Ø 125 mm	TYROLIT € 7,02	€ 7,02	5	(W105)
Ref.		...0040	...0060	U.E.	