

### Portadedil POLICAP

**Características:** cuerpo de goma ranurado, sujeta las tapas por fuerza centrífuga.

**Aplicación:** para el alojamiento de los dediles abrasivos formados sin costuras.  
Velocidad circunferencial recomendada 10–20 m/s, máximo 25 m/s.



8340 0510	ZYA, 5 x 10 mm. Máx. 95000 rpm.		8343 1015	WRC, 10 x 15 mm. Máx. 45000 rpm.	
8340 0712	ZYA, 7 x 12 mm. Máx. 65000 rpm.		8346 0511	WKG, 5 x 11 mm. Máx. 95000 rpm.	
8340 1015	ZYA, 10 x 15 m. Máx. 45000 rpm.		8346 0713	WKG, 7 x 13 mm. Máx. 65000 rpm.	
8343 0511	WRC, 5 x 11 mm. Máx. 95000 rpm.		8349 0515	KEL, 5 x 15 mm. Máx. 95000 rpm.	
8343 0713	WRC, 7 x 13 mm. Máx. 65000 rpm.		8349 1125	KEL, 11 x 25 mm. Máx. 40000 rpm.	

Ø de vástago mm	U.E.	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	Ref.	
		8340	8340	8340	8343	8343	8343	8346	8346	8349		8349
		ZYA 5 x 10	ZYA 7 x 12	ZYA 10 x 15	WRC 5 x 11	WRC 7 x 13	WRC 10 x 15	WKG 5 x 11	WKG 7 x 13	KEL 5 x 15	KEL 11 x 25	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3	5	7,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...0510
3	5	-	-	-	7,10	-	-	7,02	-	-	-	...0511
3	5	-	-	7,80	-	-	7,80	-	-	-	-	...1015
3	5	-	7,68	-	-	-	-	-	-	-	-	...0712
3	5	-	-	-	-	7,68	-	-	7,68	-	-	...0713
6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	9,47	-	...0515
6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,83	...1125
		(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	

### Dedil abrasivo POLICAP

**Características:** dispersión de corindón (A) aglomerada con resina en manguito moldeado sin costuras, mayor arranque de material.

**Aplicación:** acabado en la fabricación de herramientas cuando se trata de lugares de difícil acceso.  
Para el acabado de piezas mecanizadas, radios y perforaciones en árboles flexibles y amoladoras rectas respectivamente.



8352	ZYA, 5 x 10 mm. Máx. 40000 rpm.		8365	WRC, 10 x 15 mm. Máx. 20000 rpm.	
8355	ZYA, 7 x 12 mm. Máx. 30000 rpm.		8367	WKG, 5 x 11 mm. Máx. 40000 rpm.	
8358	ZYA, 10 x 15 mm. Máx. 20000 rpm.		8370	WKG, 7 x 13 mm. Máx. 30000 rpm.	
8361	WRC, 5 x 11 mm. Máx. 40000 rpm.		8371	KEL, 5 x 15 mm. Máx. 40000 rpm.	
8364	WRC, 7 x 13 mm. Máx. 30000 rpm.		8373	KEL, 11 x 25 mm. Máx. 20000 rpm.	

	Acero	●
	Fundición	●
	Aluminio	○
	Metal no fér-rico, blando	●
	Metal no fér-rico, duro	○
	Plástico/GFRP	○
	Madera	○
	Pintura/Barniz	○

Granu- lación	U.E.	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	PFERD	Ref.	
		8352	8355	8358	8361	8364	8365	8367	8370	8371		8373
		ZYA 5 x 10	ZYA 7 x 12	ZYA 10 x 15	WRC 5 x 11	WRC 7 x 13	WRC 10 x 15	WKG 5 x 11	WKG 7 x 13	KEL 5 x 15	KEL 11 x 25	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
60	50	-	0,97	1,02	-	0,97	-	-	0,97	-	1,35	...0060
80	50	0,90	-	-	0,90	-	-	0,90	-	1,13	-	...0080
150	50	0,90	0,97	1,02	0,90	0,97	1,02	0,90	0,97	1,13	1,35	...0150
		(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	(W105)	