

Cable alargador Professional

NEW

Características: bloque de tomas robusto de plástico resistente a los golpes y roturas. **4 tomas con puesta a tierra** con tapas de cierre automático y protección contra salpicaduras de agua. Las tomas están colocadas de forma práctica a 45°. Con indicación visual de disposición así como ganchos de suspensión de metal abatibles y correa para tener más opciones de fijación.

Aplicación: para el uso en interiores y el uso en obras, así como para el uso continuo en exteriores.

IP54 DGUV-I
203-006
K2

brennenstuhl®



| Toma de corriente | Longitud del cable m | Tipo de cable | 9028 € | Ref. |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| 4 | 15 | Neopreno H07 RN-F 3G1,5 | a consultar (W105) | ...0005 |

Alargador con distribuidor múltiple

Características: con enchufe con puesta a tierra (PCE) y acoplamiento con caperuza de cierre (ABL). Carga máxima de hasta 3600 W en todos los consumidores.

Aplicación: para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44

ALTHOFF KABELTECHNIK



| Toma de corriente | Longitud del cable m | Tipo de cable | 9029 € | Ref. |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| 3 | 5 | Neopreno H07 RN-F 3G1,5 | 69,86 | ...9105 |
| 3 | 10 | Neopreno H07 RN-F 3G1,5 | 83,95 (W107) | ...9110 |

Cable alargador con distribuidor múltiple PRCD-S+

Características: con 1 toma de enchufe con puesta a tierra y 3 tomas de enchufe con puesta a tierra con tapa (PCE). Carga máxima de hasta 3600 W en todos los consumidores.

Aplicación: para evitar accidentes causados por enchufes defectuosos. Comprobación de la toma al conectar, interrupción del conductor L y N si se detecta un fallo, como fallo de cableado, sobretensión y subtensión, interrupción del conductor PE o N. El circuito del conductor de puesta a tierra permanece cerrado. Detecta errores de medición, como cuando se llevan guantes de trabajo durante la prueba y no se enciende. Para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44

ALTHOFF KABELTECHNIK



| Toma de corriente | Longitud del cable m | Tipo de cable | 9029 € | Ref. |
|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------|
| 3 | 3 | | 365,59 (W107) | ...9115 |

Alargador CEE con distribuidor múltiple

Características: con 1 enchufe CEE 400 V/16 A (Mennekes PowerTOP Xtra) y 3 tomas CEE 400 V/16 A, 5 polos (PCE). Carga máxima de hasta 10500 W en todos los consumidores.

Aplicación: para el uso en interiores y adecuado también para el uso continuo en exteriores.

IP44

ALTHOFF KABELTECHNIK



| Toma de corriente | Longitud del cable m | Tipo de cable | 9029 € | Ref. |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 3 | 1 | | 75,12 (W107) | ...9201 |

Cable de conexión

Características: con enchufe con puesta a tierra (PCE).

IP44

ALTHOFF KABELTECHNIK



| Tipo de cable | Longitud del cable m | Tipo de cable | 9029 € | Ref. |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------|
| Neopreno H07 RN-F 3G1,5 | 5 | | 20,69 (W107) | ...9405 |