


### Linterna de bolsillo LED serie P

**Características:** de aluminio, con enfoque giratorio continuo. Luminosidad regulable en 3 niveles. Funcionamiento alternativo mediante pilas recargables de NiMH (disponibles por separado).



**9058 0160 P3**  
**NEW** Suministro con 1 micropilas AAA/LR03 y clip.

IP54



9058 0160

**9058 0085 P4**  
 Suministro con 2 micropilas AAA/LR03 y clip.

IP54



9058 0085

**9058 0095 P5**  
 Suministro con 1 pila AAA/LR06, clip y correa de mano.

IP44



9058 0095

**9058 0080 P7**  
 Suministro con 4 micropilas AAA/LR03 y correa de mano.

IP54



9058 0080

Modelo	Flujo luminoso lm	Alcance máx. m	Duración de servicio h	Dimensiones mm	LEDLENSER	
					9058	Ref.
					€	
P3	90/50/15	110	3 - 6	20 x 96	23,07	...0160
P4	120/60/15	90	5 -20	15 x 146	34,66	...0085
P5	150/60/15	90	2,5-12	26 x 120	58,97	...0095
P7	450/250/40	300	1 -25	37 x 130	86,29	...0080

Encontrará baterías en 9/30. (W107)

### Linterna de bolsillo LED con batería recargable serie P

**Características:** de aluminio, con enfoque giratorio continuo.



**9058 0065 P2R**  
 Luminosidad ajustable en 3 niveles. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/600 mAh, cable USB y clip.

IP54



9058 0065

**9058 0090 P4R**  
 Luminosidad ajustable en 3 niveles. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/600 mAh, cable USB y clip.

IP54



9058 0090

**9058 0070 P5R Core**  
 Luminosidad ajustable en 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/750 mAh, cable de carga magnético y correa de mano.

IP68



9058 0070

**9058 0055 P6R Core**  
 Luminosidad ajustable en 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2500 mAh, cable de carga magnético y correa de mano.

IP68



9058 0055

**9058 0075 P7R Core**  
 Luminosidad ajustable en 3 niveles o ajuste gradual mediante programación, con función Boost. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/4800 mAh, cable de carga magnético y correa de mano.

IP68



9058 0075

Modelo	Flujo luminoso lm	Alcance máx. m	Duración de servicio h	Tiempo de carga h	Dimensiones mm	LEDLENSER	
						9058	Ref.
						€	
P2R	120/50/15	65	0,5- 5	2,5	15 x 103	34,66	...0065
P4R	200/90/15	90	2 -25	2,5	15 x 150	50,41	...0090
P5R	500/350/130/15	250	1 -25	2	29 x 123	89,64	...0070
P6R	900/600/240/15	240	2 -95	5	35 x 151	110,67	...0055
P7R	1400/1000/440/15	300	2 -90	4,5	35 x 158	132,59	...0075

(W107)

