

Linterna frontal LED de batería serie HF

NEW

Características: carcasa de aleación de aluminio. LED de alto rendimiento sin parpadeos, con función de refuerzo, regulable en 3 niveles y enfoque casi infinito (sistema de enfoque digital avanzado) mediante ruedas de ajuste. Con luz roja para mantener la visión nocturna. La cabeza de linterna es orientable 45°. Disipador para disipar el calor, mejora la eficiencia energética y protege los componentes electrónicos. Función de memoria para encender la lámpara en el último modo de luz utilizado. El bloqueo de transporte evita el encendido accidental. Con cinta para la cabeza regulable, extraíble y lavable (máx. 62 cm).



9058 1100 HF6R Core

Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2000 mAh y cable de carga magnético.



9058 1100

9058 1110 HF6R Work

Carcasa con marco adicional de protección contra impactos en la lente frontal y cinta de goma en el interior. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2000 mAh, cable de carga magnético, soporte de casco y soporte de pared.



9058 1110

9058 1105 HF8R Core

El brillo y el enfoque se ajustan automáticamente al entorno de trabajo (tecnología Adaptive Light Beam), lo que permite utilizar la linterna frontal con las manos completamente libres. Bluetooth® para control a través de la aplicación Ledlenser Connect. También con función de flash SOS. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/3700 mAh y cable de carga magnético.



9058 1105

9058 1115 HF8R Work

Carcasa con marco adicional de protección contra impactos en la lente frontal y cinta de goma en el interior. El brillo y el enfoque se ajustan automáticamente al entorno de trabajo (tecnología Adaptive Light Beam), lo que permite utilizar la linterna frontal con las manos completamente libres. Bluetooth® para control a través de la aplicación Ledlenser Connect. También con función de flash SOS. Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/3700 mAh, cable de carga magnético, soporte para casco y soporte de pared.



9058 1115

Modelo	Flujo luminoso lm	Alcance máx. m	Duración de servicio h	Tiempo de carga h	LEDLENSER	
					9058 €	Ref.
HF6R Core	800/500/250/20	160	3 -60	3,75	78,14	...1100
HF6R Work	800/500/200/20	160	3 -60	3,75	88,53	...1110
HF8R Core	1600/900/300/20	210	3,5-90	4,5	130,07	...1105
HF8R Work	1600/900/300/20	210	3,5-90	4,5	151,33	...1115

(W107)

Linterna frontal LED a batería con sensor

NEW

Características: carcasa de plástico ABS. Tira de TPU resistente de 3 cm de ancho con larga tira de LED COB, lo que da como resultado un ángulo de haz especialmente alto de 230°. Sensor integrado para funcionamiento sin contacto de la luz. Con cinta para la cabeza ajustable (52-68 cm). Suministro con batería de polímero de litio de 3,7 V/1200 mAh y USB de carga.



Intensidad lumínica con luz principal lm	Intensidad lumínica con luz puntual lm	Ángulo de haz °	Alcance máx. m	Duración de servicio h	Tiempo de carga h	fortis	
						9242 €	Ref.
300/150	120/50	230	30	2,5-8	4	14,10	...0005

(W107)



Todos los precios en € por unidad sin IVA (a no ser que se indique otra cosa).