


### Lámpara de trabajo LED AF12C Work

NEW

**Características:** carcasa de aluminio a prueba de roturas, resistente a los golpes e impermeable. Cada LED se coloca en una pantalla reflectora. Esto concentra la luz y evita el deslumbramiento de la luz que se irradia desde el lateral. El difusor extraíble distribuye la luz uniformemente y la suaviza. LED SMD (clase de eficiencia energética E) con luz cálida o fría (3000, 4000, 5000, 5500 o 6500 Kelvin). La base de apoyo ajustable permite colocarla en cualquier ángulo; además, la base de apoyo también puede utilizarse para colgarla. Suministro con fuente de alimentación de 100 W.



LEDLENSER



| Modelo     | Flujo luminoso<br>lm        | Consumo<br>energético<br>W | Tipo de<br>cable | Longitud<br>del cable<br>m | Dimensiones<br>mm | LEDLENSER |         |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------|---------|
|            |                             |                            |                  |                            |                   | 9058      | Ref.    |
| AF12C Work | 8000/6500/4500/<br>2400/850 | 65,5                       | H05 RN-F         | 1,75                       | 382 x 41<br>x 214 | €         | ...     |
|            |                             |                            |                  |                            |                   | 303,71    | ...0200 |

(W109)

### Lámpara de trabajo LED con batería recargable AF2R Work

NEW

**Características:** carcasa de aluminio resistente a la rotura, a los golpes y al agua, con regla, imán y gancho. Con luz roja para mantener la visión nocturna, ajustable en dos niveles de brillo o en intermitente. Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/4800 mAh.



LEDLENSER



| Modelo    | Flujo luminoso<br>lm    | Duración<br>h | Tiempo<br>de carga<br>h | Dimensiones<br>mm | LEDLENSER |        |         |
|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------|---------|
|           |                         |               |                         |                   | 9058      | Ref.   |         |
| AF2R Work | 1000/700/500/<br>200/50 | 1,75-35       | 6,5                     | 248 x 38 x 46     | €         | ...    |         |
|           |                         |               |                         |                   |           | 105,15 | ...0205 |

(W109)

### Lámpara de trabajo LED híbrida AF-Serie

NEW

**Características:** carcasa de aluminio a prueba de roturas, resistente a los golpes e impermeable. Cada LED se coloca en una pantalla reflectora. Esto concentra la luz y evita el deslumbramiento de la luz que se irradia desde el lateral. El difusor extraíble distribuye la luz uniformemente y la suaviza. LED SMD con luz cálida o fría (3000, 4000, 5000, 5500 o 6500 Kelvin). Con el Control de iluminación Bluetooth® podrá controlar las luces con el mando a distancia opcional. Se suministra con batería recargable, adaptador de red de 50 W y cable de carga USB.



LEDLENSER

**9058 0210 AF4R Work**  
Pie de apoyo ajustable con asa de transporte en el lateral e imán en la base, también se puede utilizar para colgarlo.



**9058 0215 AF8R Work**  
Pie de apoyo ajustable con asa de transporte en el lateral e imán en la base, también se puede utilizar para colgarlo.



**9058 0220 AF12R Work**  
Pie de apoyo ajustable, también puede utilizarse para colgarlo.



9058 0210



LEDLENSER

| Modelo     | Flujo luminoso<br>lm       | Duración<br>h | Tiempo<br>de carga<br>h | Tipo de batería                            | Tipo de<br>cable | Longitud<br>del cable<br>m | 9058           |        | Ref.    |
|------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--|------------------|----------------------------|----------------|--------|---------|
|            |                            |               |                         |  |                  |                            | 9058           | Ref.   |         |
| AF4R Work  | 2000/1500/1000/<br>500/200 | 2 -20         | 6                       | Batería de ion de litio<br>7,2 V/4700 mAh  | H05 RN-F         | 1,75                       | 266 x 44 x 119 | €      | ...     |
|            |                            |               |                         |  |                  |                            |                | 243,25 | ...0210 |
| AF8R Work  | 4000/3200/2300/1600/500    | 1,5-14        | 6                       | Batería de ion de litio<br>10,8 V/4700 mAh | H05 RN-F         | 1,75                       | 275 x 41 x 179 | €      | ...     |
|            |                            |               |                         |  |                  |                            |                | 336,29 | ...0215 |
| AF12R Work | 8000/6500/4500/2400/850    | 1 -12,5       | 6                       | Batería de ion de litio<br>14,4 V/4700 mAh | H05 RN-F         | 1,75                       | 382 x 41 x 214 | €      | ...     |
|            |                            |               |                         |  |                  |                            |                | 422,16 | ...0220 |

(W109)

