

### Soplete cautín a propano

**Características:** tobera de soplete de 4,5 mm con portacautín desenroscable, boquilla de empalme de acero fino y ganchos de suspensión.

Presión del gas bar	Consumo de gas g/h	Conexión de empuñadura	GCE®	
			9070 €	Ref.
1,5	máx. 65	M15 x 1 exterior	21,88 (W105)	...0011



### Pieza de cobre

**Características:** con pasador de acero de Ø 7 mm, longitud del pasador 90 mm.

Características	Peso g	GCE®	
		9076 €	Ref.
En forma de martillo, acodado	350	36,82	...0011
En forma de martillo, acodado	500	44,10	...0021
En forma de martillo, recto	250	31,02 (W105)	...0031



### Brisera

**Características:** con tornillo de retención. Compatible con todas las piezas de cobre con pasador de acero de Ø 7 mm.

GCE®	
9073 €	Ref.
10,07 (W105)	...0011



### Adaptador para soplete por puntos a propano

**Características:** modelo de latón, curvado 40° con boquilla desenroscable de acero.

**Aplicación:** para trabajos de soldadura dura, por ejemplo con soldadura de plata L-Ag 40 en tubo de cobre.

**Nota:** compatible con ref. 9067 0011.

Ø mm	Presión del gas bar	Potencia kW/h	Consumo de gas g/h	Para Ø de tubo de cobre mm	Conexión de empuñadura	GCE®	
						9079 €	Ref.
5	1,5	1,54	máx. 120	12 x 1	M15 x 1 exterior	20,48	...0051
7	1,5	2,58	máx. 200	22 x 1	M15 x 1 exterior	22,45 (W105)	...0071



### Surtido de útiles para soldadura dura y blanda

**Características:** suministro en caja de chapa de acero con asa de transporte.

9085 0005 Para soldaduras duras y para calentar.

9085 0011 Para soldadura dura y blanda, así como para calentar.

Características	Contenido del juego	GCE®	
		9085 €	Ref.
9 piezas	1 mango 4 sopletes turbo de Ø de 12; 14; 17 y 20 mm (9094) 1 tubo flexible HD 2 m, G 3/8" LH (9112 0021) 1 regulador pequeño de 2,0 bar, fijo, para bombonas de 5 y 11 kg 1 encendedor de gas (9199) 1 llave de dos bocas	440,08	...0005
11 piezas	1 cautín con mango, soplete cautín con portacautín (9088) 1 brisera (9073) 1 pieza de cobre de 350 g, en forma de martillo acodado (9076 0011) 4 sopletes turbo de Ø 12; 14; 17 y 20 mm (9094) 1 tubo flexible HD de 2 m, G 3/8" LH (9112 0021) 1 regulador pequeño de 2,0 bar, fijo, para bombonas de 5 y 11 kg 1 encendedor de gas (9199) 1 llave de dos bocas	522,17 (W105)	...0011



9085 0005



9085 0011

