

Remachadora manual Flipper®

Características: de fundición a presión de aluminio con los mangos de las tenazas de acero altamente tratado. Con retorno de resorte para la expulsión automática de pernos, recipiente colector y muelle de apertura.

Volumen de suministro: remachadora manual Flipper®, 3 boquillas de empalme 10/18, 10/24, 10/29, llave de montaje.



Carrera del aparato mm	Longitud mm	9306 €	Ref.
16,2	221	92,63 (W103)	...0006

Pistola combinada Flipper® Plus

Características: de fundición a presión de aluminio con los mangos de las tenazas de acero altamente tratado. Para colocar remaches ciegos y tuercas de remache ciego con un solo aparato. Con retorno de resorte para la expulsión automática de pernos y un muelle de apertura.

Volumen de suministro: remachadora manual Flipper® Plus, 3 boquillas de empalme 12/20; 12/24; 12/29, 3 juegos para reequipar de pernos roscados (boquillas de empalme y perno roscado) 12/M4; 12/M5; 12/M6, llave de montaje, llave de pipa hexagonal, auxiliar de inserción de garras.

Nota: una pistola con dos funciones, con poco esfuerzo pasa de ser una pistola de remaches ciegos a una pistola de tuercas de remache ciego. El cambio se realiza en menos de un minuto.



Carrera del aparato mm	Longitud mm	9307 €	Ref.
16,2	217	239,89 (W103)	...0005

Conjunto de remachado ciego

Suministro en maletín de plástico.



9302



9303

Características	Contenido del juego	9302	9303	Ref.
		€	€	
136 piezas	1 remachadora manual NTS (9305) 40 remaches ciegos aluminio/acero 4 x 6 30 remaches ciegos de aluminio acero de 4 x 8; 4 x 12 33 arandelas de 4,1 mm 1 broca especial 1 llave de montaje de 10 mm.	75,03	-	...0005
941 piezas	1 remachadora manual NTX (9300 0010) 100 remaches ciegos de aluminio/acero de 3 x 5; 3 x 7 80 remaches ciegos aluminio/acero de 3 x 8; 3 x 10; 4 x 5; 4 x 6 70 remaches ciegos de aluminio/acero 3 x 12; 4 x 8 60 remaches ciegos de aluminio/acero de 4 x 10; 4 x 12 90 remaches ciegos de cobre/acero de 3 x 6 70 remaches ciegos de cobre/acero de 4 x 6.	-	178,48	...0010

(W103)

(W103)