

Pistola para remaches ciegos serie neumático-hidráulica AIRPOWER

NEW

Características: con dispositivo de protección integrado para que los pernos no salgan despedidos. El aire comprimido también se utiliza para aspirar el perno que sobra. Una conexión giratoria de 360° impide que el tubo flexible provoque daños. La succión del remache es ajustable en la bandeja de recogida, el soporte de suspensión es retráctil. Otras características: carrera adaptada para secuencia de trabajo rápida, bandeja de recogida extraíble y mango ergonómico.



Volumen de suministro: pistola de remaches ciegos de la serie AIRPOWER, llave de instalación de 12.

9260 0025 AIRPOWER 1
Se suministra con 3 boquillas de empalme Ø 3-3,2; 4; 4,8-5 mm.



9260 0025

9260 0030 AIRPOWER 2
Se suministra con 4 boquillas de empalme Ø 4; 4,8-5; 6; 6,4 mm.



9260 0030

9260 0035 AIRPOWER 3
Se suministra con 4 boquillas de empalme Ø 4; 4,8-5; 6; 6,4 mm.



9260 0035

Carrera del aparato mm	Consumo de aire por remache l	Fuerza de fijación en 6 bar N	GOEBEL	
			9260 €	Ref.
17	1,5	7300	608,51	...0025
21	2	12500	761,08	...0030
28	5	16500	999,03	...0035

(W103)

Pistola para remaches ciegos serie neumático-hidráulica TAURUS®

Características: con dispositivo de protección integrado para que los pernos no salgan despedidos. La conexión colocada en la parte posterior evita que el tubo flexible provoque daños. La aspiración de remaches solo puede conectarse levantando el aparato. Carrera adaptada para secuencia de trabajo rápida. Sostenible gracias al doble uso del aire comprimido.



Volumen de suministro: pistola para remaches ciegos serie TAURUS®, 2 llaves de montaje E/C 12/14, E/C 14/17, 1 botella de aceite hidráulico 100 ml, recipiente de rellenado de aceite.

9316 0003 TAURUS® 1
Suministro con 3 boquillas de empalme 17/18, 17/20, 17/22.



9316 0003

9316 0005 TAURUS® 2
Suministro con 4 boquillas de empalme 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.



9316 0005

9316 0007 TAURUS® 3
Suministro con 3 boquillas de empalme 17/36, 17/40, 17/45.



9316 0007

9316 0009 TAURUS® 4
Suministro con 3 boquillas de empalme 17/36, 17/40, 17/45.



9316 0009

Carrera del aparato mm	Consumo de aire por remache l	Fuerza de fijación en 6 bar N	GESIPA	
			9316 €	Ref.
15	1	5500	1.379,89	...0003
18	2,3	11000	1.428,31	...0005
25	4,8	18000	1.884,23	...0007
19	4,8	23000	2.042,94	...0009

(W103)