

Remache ciego, en aluminio/acero, cabeza bombeada

Continuación

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9324	
				€	Ref.
5 x 8 ^{ETA}	2,5-4,5	5,1	500 Δ	59,25	...0508
5 x 10 ^{ETA}	4,5-6	5,1	500 Δ	62,29	...0510
5 x 12 ^{ETA}	6-8	5,1	500 Δ	66,85	...0512
5 x 14 ^{ETA}	8-10	5,1	500 Δ	74,03	...0514
5 x 16 ^{ETA}	10-12	5,1	500 Δ	83,29	...0516
5 x 18 ^{ETA}	12-14	5,1	500 Δ	101,11	...0518
5 x 20 ^{ETA}	14-15	5,1	250 Δ	114,23	...0520
5 x 25 ^{ETA}	15-20	5,1	250 Δ	127,69	...0525
5 x 30 ^{ETA}	20-25	5,1	100 Δ	146,65	...0530
5 x 35 ^{ETA}	25-30	5,1	100 Δ	171,12	...0535

(W103)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9324	
				€	Ref.
5 x 40 ^{ETA}	30-35	5,1	100 Δ	196,09	...0540
5 x 45 ^{ETA}	35-40	5,1	100 Δ	232,58	...0545
5 x 50 ^{ETA}	40-45	5,1	100 Δ	254,18	...0550
6 x 10	3-5	6,1	250 Δ	93,03	...0610
6 x 12	5-7	6,1	250 Δ	98,71	...0612
6 x 16	7-11	6,1	250 Δ	112,32	...0616
6 x 18	11-13	6,1	250 Δ	118,09	...0618
6 x 20	13-15	6,1	250 Δ	125,29	...0620
6 x 25	15-20	6,1	200 Δ	155,65	...0625
6 x 30	20-24	6,1	200 Δ	185,88	...0630

(W103)

Remache ciego de aluminio/acero, cabeza avellanada

NEW

Características: remache hueco de aluminio AIMg 3, perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Aluminio AIMg 3
Vástago remachado: Acero galvanizado

GOEBEL
innovative fastener solutions



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Ø de perforación mm	Grosor del material remachable mm	U.E.	9267	
				€	Ref.
3 x 6	3,1	1,5-3,5	1000 Δ	31,42	...0306
3 x 8	3,1	3,5-5	1000 Δ	34,83	...0308
3 x 10	3,1	5-7	1000 Δ	37,83	...0310
3 x 12	3,1	7-9	1000 Δ	41,88	...0312
4 x 6	4,1	1,5-3	1000 Δ	35,26	...0406
4 x 8	4,1	3-5	1000 Δ	38,03	...0408
4 x 10	4,1	5-6,5	1000 Δ	42,95	...0410
4 x 12	4,1	6,5-8,5	1000 Δ	48,08	...0412

(W103)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Ø de perforación mm	Grosor del material remachable mm	U.E.	9267	
				€	Ref.
4 x 16	4,1	10,5-12,5	500 Δ	60,69	...0416
5 x 10	5,1	4,5-6	500 Δ	54,49	...0510
5 x 12	5,1	6-8	500 Δ	57,48	...0512
5 x 16	5,1	8-12	500 Δ	61,97	...0516
5 x 20	5,1	14-15	500 Δ	103,65	...0520
5 x 25	5,1	15-20	250 Δ	116,03	...0525

(W103)

Remache ciego, de aluminio/acero, cabeza avellanada 120°

Características: remache hueco de aluminio AIMg 3, perno remachado de acero galvanizado.



Remache hueco: Aluminio AIMg 3
Vástago remachado: Acero galvanizado

GESIPA®



Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9325	
				€	Ref.
3 x 6	1,5-3,5	3,1	500 Δ	34,95	...0306
3 x 8	3,5-5	3,1	500 Δ	38,85	...0308
3 x 10	5-7	3,1	500 Δ	42,05	...0310
3 x 12	7-9	3,1	500 Δ	46,62	...0312
3 x 16	9-13	3,1	500 Δ	60,45	...0316
4 x 6	1,5-3	4,1	500 Δ	39,23	...0406
4 x 8	3-5	4,1	500 Δ	44,03	...0408
4 x 10	5-6,5	4,1	500 Δ	47,95	...0410

(W103)

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Ø de perforación mm	U.E.	9325	
				€	Ref.
4 x 12	6,5-8,5	4,1	500 Δ	53,25	...0412
4 x 16	10,5-12,5	4,1	500 Δ	67,54	...0416
5 x 10	4,5-6	5,1	500 Δ	63,98	...0510
5 x 12	6-8	5,1	500 Δ	69,03	...0512
5 x 16	8-12	5,1	500 Δ	85,74	...0516
5 x 20	14-15	5,1	250 Δ	115,40	...0520
5 x 25	15-20	5,1	250 Δ	129,42	...0525

(W103)

Δ Solo es posible la entrega de una unidad de embalaje completa.