

## Mini-Pack de remaches ciegos en aluminio/acero, cabeza bombeada

Características: remache hueco de aluminio AlMg 3, perno remachado de acero galvanizado.

Remache hueco: Aluminio AlMg 3	Vástago remachado: Acero galvanizado
--------------------------------	--------------------------------------



**GESIPA®**

Ø de cuerpo de remache x longitud mm	Grosor del material remachable mm	Contenido Pieza	9354		Ref.
			€		
3 x 6	2,5-3,5	100	4,98		...0306
3 x 8	4,5-5	100	5,18		...0308
3 x 12	7 -9	100	5,43		...0312
4 x 6	1,5-3	100	5,43		...0406
4 x 8	4 -5	100	5,43		...0408
4 x 12	6,5-8,5	100	6,97		...0412
5 x 6	2 -2,5	50	4,48		...0506
5 x 10	4,5-6	50	4,75		...0510
5 x 12	6 -8	50	5,12		...0512

(W103)

## Matriz de selección remachadoras para tuercas de remache manuales

Instrumento	Tipo de remache ciego	Área de trabajo Ø mm			Página	Ref.
		todos los materiales	Aluminio	Acero		
	GO-35	Estándar	M3-M5	M6 M6	9/106	9280 0005
	GO-12 N	Estándar	M5-M12		9/106	9280 0010
	GO-530 SK	Estándar	M5-M10	M12 M12	9/107	9280 0015
	GBM 10	Estándar	M3-M5	M5-M6 M3-M5	9/106	9338 0010
	GBM 40-R	Estándar	M3-M12		9/107	9339 0040
	GBM 50	Estándar	M3-M12		9/107	9337 0020

\* Se precisan accesorios especiales.