

Llave de ajuste para la tobera de alta presión para refrigerante

Aplicación: para ajustar el ángulo de las toberas de alta presión de los modelos CD y XW.

9600		Ref.
€		
7,28		...0500
(W107)		



Boquilla de refrigerante ProStream

Características: carcasa de plástico granulado de alta calidad. Posibilita su uso en lugares con poco espacio. Para regular con exactitud el suministro de refrigerante, la tobera puede girarse 360°.

Aplicación: ajuste especialmente preciso del chorro de refrigerante, uso hasta 3,45 bar.

LOC-LINE®



Área de giro 72°, 1/4"

NEW

Ø x longitud mm	9631	9635	9641	Ref.
	naranja	negro	gris	
1,6 x 12,7	18,52	18,52	18,52	...0005
2,2 x 12,7	18,52	18,52	18,52	...0010
3 x 12,7	18,52	18,52	18,52	...0015
4,1 x 12,7	18,52	18,52	18,52	...0020
	(W103)	(W103)	(W103)	

Área de giro 85°, 1/4"

NEW

Ø x longitud mm	9633	9637	9643	Ref.
	naranja	negro	gris	
1,6 x 31,8	18,52	18,52	18,52	...0005
2,2 x 31,8	18,52	18,52	18,52	...0010
3 x 31,8	18,52	18,52	18,52	...0015
4,1 x 31,8	18,52	18,52	18,52	...0020
	(W103)	(W103)	(W103)	

Adaptador de bola de latón

NEW

Características: de latón.

Aplicación: para conectar elementos de manguera de refrigerante o boquillas a conexiones de refrigerante esféricas.

LOC-LINE®

9647 Para alojar elementos de manguera LOC-LINE o boquillas con alojamiento de bola de 1/4".

9645 Para montar elementos de manguera LOC-LINE o boquillas con rosca de 1/8".



9647



9645

Ø de esfera mm	9647	9645	Ref.
	Bola 1/4"	NPT 1/8"	
10	10,22	-	...0005
12	10,22	10,22	...0010
14	10,22	10,22	...0020
15	10,22	10,22	...0030
	(W103)	(W103)	

Juego de mangueras de refrigerante 1/4"

Características: sistema de conductos flexible de granulado de plástico de alta calidad. El sistema es altamente compatible con otros sistemas.

Aplicación: para la refrigeración de piezas y herramientas en todas las máquinas-herramienta, por ejemplo, al taladrar, fresar, torneado, rectificar, erosionar y más.

LOC-LINE®



Características		Contenido del juego	
8 piezas		2 tubos flexibles segmentados, 147 mm	
		1 tobera plana, 24 mm de anchura	
		3 toberas redondas, Ø 1,5; 3,0; 6,0 mm	
		2 racores, R 1/8" y 1/4"	
		9600	Ref.
		€	
		14,03	...0002
		(W107)	