

### Pulverizador industrial

**Características:** de plástico, con una tobera de plástico regulable. El ángulo de pulverización puede regularse desde neblina de pulverización hasta un chorro puntiforme. El sistema de aspiración y pulverización permite casi un vaciado sin restos en un ángulo de trabajo de 0° a 360°.

**Aplicación:** adecuado para desinfectantes, lubricantes y agentes separadores con base de aceite mineral, aceites de desencofrado, disolventes. No es apropiado para limpiadores de frenos.



		reilang	
Contenido nominal	ml	9557	Ref.
	500	€ 16,73	...0500
(W109)			

### Pulverizador industrial

**Características:** con junta Viton® y válvula de plástico. El caudal de transporte es de 1,5 ml por carrera, con tobera regulable.

**Aplicación:** adecuado para sustancias químicas suaves, disolventes y productos de limpieza y aceites de desencofrado.



		E-COLL	
Contenido nominal	ml	9802	Ref.
	1000	€ 7,02	...0005
(W109)			

### Bote pulverizador

**Características:** depósito de aluminio, diseño de dos piezas para una limpieza fácil. Con junta Viton® y válvula de seguridad. Llenado fácil a través del cuello de botella o en la parte inferior. La válvula que se encuentra en el suelo sirve exclusivamente para el llenado de aire comprimido, máximo 8 bar. De forma alternativa a los envases a presión, el pulverizador de líquidos no contiene gas propulsor. Suministro con boquilla de pulverización corta para neblina de pulverización y boquilla de chorro larga para chorro puntiforme.

**Aplicación:** para utilizar con sprays multifuncionales como, p. ej., aceite penetrante, desoxidante, así como limpiadores de llantas y frenos.



		HAZET®	
Contenido nominal	ml	9571	Ref.
	200	€ 85,37	...0200
(W105)			

### Pulverizador a presión SPRAYFlxx

**Características:** depósito de polietileno con graduación, boquilla con junta Viton® y resortes INOX. Formación de presión manual con válvula combinada de sobrepresión y ventilación. La codificación por colores en el depósito y el botón pulsador facilitan la asignación de los medios que se utilizan.

**9560 0005** Boquilla reguladora con tuerca de ajuste de plástico. Adecuada para disolventes (sin acetona), limpiador de frenos (sin acetona), protectores contra óxido, impregnación, aceite desencofrante, agente separador, disolvente de papel de pared y agua.

**9560 0010** Con boquilla de chorro plano de 110°. Adecuada para aceites minerales fluidos, protector contra óxido, protector anticorrosión, impregnación, spray de contacto, aceite desencofrante, agente separador y agua.

**9560 0015** Con boquilla de chorro plano de 110°. Adecuada para ácidos y limpiadores diluidos (pH 1-7) y agua.



		PRESSOL	
Contenido nominal	ml	9560	Ref.
		€	
1500	negro	39,04	...0005
1500	gris	35,07	...0010
1500	rojo	37,73	...0015
(W109)			