

Pegamento instantáneo

Características: pega materiales lisos y porosos.

Aplicación: porcelana, cerámica, madera, cuero, caucho, plástico, PVC, poliestireno, vidrio, metal, corcho y muchos otros.

Contenido g	Viscosidad mPa.s	U.E. 	E-COLL	
			9819 €	Ref.
5	35-70	10	4,49	...0002
20	35-70	10	4,24	...0005

(W109)



E-COLL

Pegamento instantáneo en gel

Características: pega materiales lisos y porosos. Viscosidad gelatinosa, no gotea, compensa ligeras irregularidades de material.

Aplicación: ideal para superficies verticales y para pegar con precisión porcelana, cerámica, madera, cuero, caucho, plástico, poliestirol, vidrio, metal, corcho y mucho más.

Contenido g	U.E. 	E-COLL	
		9819 €	Ref.
5	10	4,49	...0016
20	10	7,05	...0006

(W109)



E-COLL

Fijador de tornillos LOCTITE® 222

Características: fijador de tornillos de resistencia baja para uniones hasta M36. Sus características tixotrópicas limitan el desplazamiento del producto líquido al componente tras su aplicación.

Aplicación: para fijar tornillos, tuercas y espárragos para que no se suelten por la vibración, por ejemplo en engranajes, motores y carcasas. **La uniones se pueden desmontar con una herramienta normal.**

Contenido ml	U.E. 	LOCTITE	
		9861 €	Ref.
10	12	17,12	...0011
50	12	68,84	...0051

(W107)



LOCTITE

Fijador de tornillos LOCTITE® 242

Características: fijador de tornillos de resistencia media para uniones hasta M36.

Aplicación: para fijar tornillos, tuercas y espárragos para que no se suelten por la vibración, por ejemplo en engranajes, motores y carcasas. Buena aplicación gracias a los componentes tixotrópicos.

Contenido ml	U.E. 	LOCTITE	
		9858 €	Ref.
10	12	19,60	...0010
50	12	79,19	...0050

(W107)



LOCTITE

Fijador de tornillos LOCTITE® 243

Características: fijador de tornillos de resistencia media para uniones hasta M36.

Aplicación: para fijar tornillos, tuercas y espárragos para que no se suelten por la vibración, por ejemplo en engranajes, motores y carcasas. Buena aplicación gracias a los componentes tixotrópicos.

Contenido ml	U.E. 	LOCTITE	
		9860 €	Ref.
5	12	a consultar	...0005
10	12	a consultar	...0011
50	12	a consultar	...0050

(W105)



LOCTITE

Fijador de tornillos LOCTITE® 2400

Características: fijador de tornillos de resistencia media para uniones hasta M36. El comportamiento tixotrópico reduce el desplazamiento del producto tras la aplicación.

Aplicación: para fijar tornillos, tuercas y espárragos para que no se suelten por la vibración, por ejemplo en engranajes, motores y carcasas. Para todos los metales, incluidos los materiales pasivados (por ejemplo, acero inoxidable, aluminio y superficies galvanizadas). Puede desmontarse de forma regular.

Nota: no contiene sustancias carcinógenas, mutágenas o reprotóxicas declarables. Sin símbolos de peligro ni frases R o S.

Contenido ml	U.E. 	LOCTITE	
		9858 €	Ref.
50	12	75,02	...0005



LOCTITE

NEW